



- 2層管理PoE交換器
- 支援IEEE802.3af, IEEE802.3at標準 ; Hi-PoE : 60W
- 網路冗餘 : STP/RSTP/MSTP
- 支援 : IPv4/IPv6 和 DHCP
- 以SNMP為基礎的網路管理
- 配置 : Web, Telnet, CLI Command 命令
- QoS (IEEE802.1p/1Q), CoS/ToS 增加準確性
- 增強網路安全性IEEE802.1X, SNMP v1/v2c/v3, HTTPS, and SSH/SSL
- 大數據緩衝儲存(4M)、即時傳輸、MAC自動學習、MAC 地址清單容量8K、EMC高保護設計

型號 : DH-PFS4218-16GT-240

網路		服務特色	
網路介面	16*10/100/1000 Base-T (PoE電源) 2*1000 Base-X	系統	IP位址 : 192.168.1.*
RS232控制	1*RS232 RJ45 Console Cable 連接器 · 115.2Kbps, 8,N,1	PoE Budget	≤ 240W
PoE功耗	1、2埠 支援 Hi-PoE (60W) 每一埠 ≤30W 總功耗 ≤240W	MAC Table	8K 支援MAC位址表配置
PoE協定	IEEE802.3af, IEEE802.3at, Hi-PoE	NTP	支援
交換容量	52Gbps	VLAN	802.1Q 標準 VLAN
數據傳輸率	23.81Mpps	生成樹	STP / RSTP / MSTP
數據緩衝儲存	4MB	端口聚合	手動聚合/聚合控制協議 (LACP)
工作濕度	5%~95%	鏡射	多對一端口鏡像
電源	AC 100~240V, 50/60Hz	DHCP	支援 DHCP 用戶端/伺服器 支援DHCP snooping 監聽數據包
防雷保護	一般模式 : 2KV 差模 : 1KV	VLAN	802.1Q 標準 VLAN
工作溫度	-10°C~55°C	流量控制	半雙工背壓控制器(back pressure) 全雙工暫停訊框 (Pause Frame)
尺寸(W×D×H)	440mm x300mm x44mm	組播	IGMP Snooping 監聽數據包 v1/v2/v3
可選購配件		安全功能	用戶管理、SSH, HTTPS, SNMP v1/v2/v3, ROMN, ACL, IP 來源保護, ARP 檢查, 802.1x, loop 防護
PFT3950	1.25G 850nm,500m,LC, Multi-mode	LLDP	支援
PFT3960	1.25G 1310/1550nm,20km, LC, Single-mode	系統維護	支援配置文件上傳/下載 支援更新的數據資料上傳 系統日誌
PFT3970	1.25G 1550/1310nm,20km, LC, Single-mode	服務品質 (QoS)	支援 以CoS/DPL/PCP/DEI為基礎的QoS 每一路支援8輸出佇列 支援port控制 支援port標記重新標記 支援 以DSCP為基礎的QoS
		網路管理	WEB(http協定), serial, SNMP

※規格如有更改，恕不另行通知