



CREATE MIRACLE | 5MP 紅外線網路攝影機



- 1/2.7" 5百萬畫素 CMOS
- H.265+/H.265/H.264+/H.264/H.264H/H.264B/MJPEG 影像編碼
- 20fps@5MP(2592 × 1944)
- 聲音：內建麥克風、1 In、1 Out、警報：1 In、1 Out
- 支援Micro SD記憶卡，最高可達256GB
- 暖光燈距離50米，IP67防水等級，PoE

產品型號

CM-IPF4541E-AS

※ 規格如有變更，依實際出貨產品為主，恕不另行通知

攝影機	
攝像元件	1/2.7" CMOS
有效像素	2592 (H)×1944 (V) · 5百萬
掃描系統	Progressive
電子快門	自動/手動，1/3~1/100,000s
最低照度	彩色0.005Lux、黑白 0.0005Lux、0Lux Illumination on
信號雜訊比	> 56dB
補光燈距離	可達50米
補光燈開/關控制	自動/手動
補光燈數量	1顆，紅外線
調整範圍	水平:0°~360°、傾斜:0°~90°、旋轉:0°~360°
鏡頭	
鏡頭類型	固定鏡頭/固定光圈
安裝類型	M12
鏡頭選擇	3.6mm、6mm
最大光圈	F1.6
視野角度	3.6 mm:H: 80°、V: 59°、D:106° 6 mm:H: 50°、V:36°、D:64°
對焦控制	固定
影像	
影像碼流模式	H.265+/H.265/H.264+/H.264/H.264H/H.264B/MJPEG
解析度	5MP、4MP、3MP、1080P、960P、720P、D1、VGA、CIF
影像碼流模式	主碼流:1~20fps@5MP、1~30fps@4MP 輔碼流: 1~30fps@D1 三碼流:1~30fps@720P
位元率控制	CBR/VBR
位元率	H.264、H.265:3Kbps~8192 Kbps
日夜切換	自動(ICR)/彩色/黑白
背光模式	背光補償/強光抑制/寬動態(120dB)
白平衡	自動/自然/路燈/戶外/手動/區域
增益控制	自動/手動
數位雜訊抑制	3D 降噪

影像功能	Smart IR、位移偵測(4區矩形)、重點區域(4區)、鏡射、隱私遮蔽(4區矩形)
旋轉角度	0°/90°/180°/270° · 1080P支援90°/270°
網路	
網路介面	RJ-45 (10/100 Base-T)
網路功能	IPv4、IPv6、HTTP、HTTPS、TCP、UDP、ARP、RTP、RTSP、RTCP、RTMP、SMTP、FTP、SFTP、DHCP、DNS、DDNS、QoS、UPnP、NTP、Multicast、ICMP、IGMP、NFS、PPPoE、802.1x、SNMP、P2P
協定	ONVIF(Profile S/G)、CGI、Milestone、Genetec
最大連線人數	20 使用者 (總頻寬: 64 M)
軟體監控功能	CMS、瀏覽器、APP(IOS、Android)
介面	
聲音	內建麥克風、1路輸入、1路輸出
聲音壓縮格式	G.711a/ G.711Mu/G726/ AAC
警報	1路輸入，5mA DC 3V~5V 1路輸出，300mA DC 12V
SD card	256GB
電源供應	DC 12V · PoE (802.3af)
電源功耗	< 5.4W
工作環境	-40°C to +60°C · ≤95% RH
防護等級	IP67
主體材質	金屬
尺寸	192.7 mm×70.5 mm×66.4 mm
重量	0.590kg
功能	
警報事件	位移偵測(一般/SMD)、影像篡改、場景切換、網路斷線、IP衝突、非法登入、儲存異常(無SD卡、SD卡已滿、SD卡錯誤)、電壓檢測、聲音偵測、安全異常、絆線入侵、區域入侵
進階功能	
周界保護 IVS	人車分析:絆線入侵、區域入侵
位移偵測	SMD人車分析