



- ◆ 5" 超高解析度螢幕, 800*480
- ◆ AHD/CVI/TVI 最高8MP攝影機測試(向下相容)
CVBS 攝影機測試
- ◆ 可外接麥克風測試
- ◆ DC12V輸出電壓可供攝影機用
- ◆ USB-DC5V輸出可供手機充電用
- ◆ RS-485 PTZ雲台球機控功能
- ◆ 手挽式設計, 輕巧方便
- ◆ 滿電狀態可連續使用6小時

HD-6800ACT

螢幕&影像		其他功能	
液晶螢幕	5英寸LCD超高清螢幕, 解析度 800*480	支援	OSD選單: 13種多國語言可選; 手電筒照明功能; UTC同軸控制
VGA	支援 1024*768 · 1280*1024解析度	介面	
螢幕調整	亮度、對比度、飽和度可調	RS-485	支援
螢幕訊號測試		電源&環境&外觀	
TVI	1路 TVI IN BNC輸入 8MP/5MP/4MP/3MP1080P/960P/720 · 自動識別	LED照明燈	35ml LED燈可供緊急照明
CVI	1路 CVI IN BNC輸入 8MP/4MP/3MP1080P/960P/720 · 自動識別	DC 12V電源輸出	DC 12V / 1A · 為攝影機提供臨時工作電源
AHD	1路 AHD IN BNC輸入 8MP/5MP/4MP/3MP1080P/960P/720 · 自動識別	USB 5V電源輸出	USB-DC 5V / 2A · 可做手機充電用
CVBS	1路 CVBS輸入 PAL/NTSC · 自動識別	電源供應	DC 5V / 1A
電池供電		電池供電	內建 3.7 V 聚合物鋰電池, 容量3000mAh
其他測試		充電功能	充電 2-3 小時, 一次充電完成可正常使用 6 小時
聲音測試	可輸入一路聲音訊號(外接麥克風) · 測試聲音是否正常	工作溫度	-10°C ~ +50°C
雲台控制	RS485 控制、兼容 Pelco-D/P...等 多種協議, 可以控制雲台的上、下、 左、右及變倍、聚焦、光圈大小	工作濕度	30%~90%
		尺寸	38mm x 103mm x 41mm
		重量	0.5kg