



- 1/2.7" 5百萬畫素 CMOS
- H.265+/H.265/H.264+/H.264/H.264H/H.264B/MJPEG 影像編碼
- 20fps@5MP(2592 × 1944)
- 聲音：內建麥克風 · 1 In / 1 Out、警報：1 In / 1 Out
- 支援Micro SD記憶卡 · 最高可達256GB
- 紅外線距離50米 · IP67防水等級 · PoE



型號：DH-IPC-HFW3541EN-AS

攝影機	
攝像元件	1/2.7" CMOS
有效像素	2592 (H) × 1944 (V) · 5百萬
掃描系統	Progressive
電子快門	自動/手動 · 1/3~1/100,000s
最低照度	0.005Lux ; 0Lux · IR on
紅外線距離	可達50米
IR開/關控制	自動/手動
紅外線數量	1顆
鏡頭	
鏡頭類型	固定鏡頭/固定光圈
安裝類型	M12
鏡頭選擇	3.6mm、6mm
最大光圈	F1.6
視野角度	3.6 mm:H: 80°, V: 59°, D:106° 6 mm:H: 50°, V:36°, D:64°
對焦控制	固定
平移 / 傾斜 / 旋轉	
範圍	水平:0°~360°; 傾斜:0°~90°; 旋轉:0°~360°
智慧分析	
功能	位移偵測、影像篡改、場景切換、網路斷線、IP衝突、非法登入、音頻檢測、儲存異常(無SD卡、SD卡已滿、SD卡錯誤)、電壓檢測、辨識人車(絆線入侵、區域入侵)
搭配AI網路錄影主機	精細的智慧搜尋、事件擷取、精細的事件搜尋
影像	
影像碼流模式	H.265+/H.265/H.264+/H.264/H.264H/H.264B/MJPEG
解析度	5MP · 4MP · 3MP · 1080P · 960P · 720P · D1 · VGA · CIF
影像碼流模式	主碼流:1~20fps@5MP,1~30fps@4MP 輔碼流: 1~30fps@D1 三碼流:1~30fps@720P
位元率控制	CBR/VBR

位元率	H.264 · H.265 : 3Kbps~8192 Kbps
日夜切換	自動(ICR)/彩色/黑白
背光模式	背光補償/強光抑制/寬動態(120dB)
白平衡	自動/自然/路燈/戶外/手動
增益控制	自動/手動
雜訊抑制	3D 降噪
開/關	位移偵測(4區矩形)
支援	Smart IR/重點區域(4區)/鏡射/隱私遮蔽(4區矩形)
旋轉角度	0°/90°/180°/270° · 1080P支援90°/270°
網路	
網路介面	RJ-45 (10/100 Base-T)
網路功能	IPv4, IPv6, HTTP, HTTPS, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, NTP, Multicast, ICMP, IGMP, NFS, PPPoE, 802.1x, SNMP
協定	ONVIF(Profile S/Profile G);CGI;P2P; Milestone;Genetec
場景自動調整	支援
最大上線人數	20 使用者 (總頻寬: 64 M)
軟體監控功能	CMS, 瀏覽器, APP (IOS, Android)
介面&儲存	
聲音	內建麥克風 · 1路輸入 · 1路輸出
聲音壓縮格式	G.711a; G.711mu; G726; AAC
警報	1路輸入 · 5mA 3V~5V DC 1路輸出 · 300mA 12V DC
SD card	256GB
電源&環境&外觀	
電源供應	12V DC/PoE (802.3af)
電源功耗	<5.4W
工作環境	-40°C to +60°C · ≤95% RH
防護等級	IP67
主體材質	金屬
尺寸	192.7 mm × 70.5 mm × 66.4 mm
淨重	590 g

※規格如有更改 · 恕不另行通知