



- 1/3" 4百萬畫素 CMOS
- H.265+/H.265/H.264+/H.264/H.264B/MJPEG(輔碼流)影像編碼
- 20fps@4MP( 2688 × 1520 ) · 30fps@4MP( 2560 × 1440 )
- 支援Micro SD記憶卡 · 最高可達256GB
- 紅外線距離40米 · IP67防水等級 · IK10防破壞等級 · PoE



## 型號：DH-IPC-HDBW1431RN-ZS

攝影機	
攝像元件	1/3" CMOS
有效像素	2688(H)x1520(V) · 4百萬
掃描系統	Progressive
電子快門	自動/手動 · 1/3~1/100,000s
最低照度	彩色 0.03Lux ; 0Lux · IR on
紅外線距離	可達40米
IR開/關控制	自動/手動
紅外線數量	2顆
鏡頭	
鏡頭類型	電動鏡頭/固定光圈
安裝類型	φ14
鏡頭選擇	2.8 mm~12 mm
最大光圈	F1.7
視野角度	H:98°~31°, V:55°~18°, D:116°~36°
平移 / 傾斜 / 旋轉	
範圍	水平:0°~355°; 傾斜:0°~75°; 旋轉:0°~355°
智慧分析	
功能	位移偵測、影像篡改、網路斷線、IP衝突、非法登入、儲存異常(無SD卡、SD卡已滿、SD卡錯誤)、電壓偵測
影像	
影像碼流模式	H.265+/H.265/H.264+/H.264/H.264B/MJPEG(輔碼流)
解析度	4MP · 3MP · 1080P · 960P · 720P · D1 · VGA · CIF
影像碼流模式	主碼流:1~20fps@4MP(2688 × 1520) · 1~30fps@4MP(2560 × 1440) 輔碼流: 1~30fps@D1
位元率控制	CBR/VBR
位元率	H.264 : 32K ~ 6144 Kbps H.265 : 12K ~ 6144 Kbps

日夜切換	自動(ICR)/彩色/黑白
背光模式	背光補償/強光抑制/寬動態(120dB)
白平衡	自動/自然/路燈/戶外/手動
增益控制	自動/手動
雜訊抑制	3D 降噪
開/關	位移偵測(4區矩形)
支援	位移偵測(4區矩形)/重點區域(4區)/鏡射/隱私遮蔽(4區)/Smart IR
旋轉角度	0°/90°/180°/270°
網路	
網路介面	RJ-45 (10/100Base-T)
網路功能	HTTP,TCP,ARP,RTSP,RTP,UDP,RTCP,S MTP,FTP,DHCP,DNS,DDNS,PPPoE,IPv4/v6,QoS,UPnP,NTP,RTMP,Multicast,HT TPS,SFTP,802.1x,ICMP,IGMP
協定	ONVIF (Profile S/Profile G); CGI; Milestone; Genetec; P2P
最大上線人數	20 使用者
手機監控功能	IOS, Android
儲存	
SD card	256GB
電源&環境&外觀	
電源供應	DC12V & PoE (IEEE802.3af)
電源功耗	<6.4W
工作環境	-30° C ~ +60° C · ≤95% RH
防護等級	IP67 · IK10
主體材質	金屬
尺寸	88.9 mm × Φ122 mm
淨重	0.46Kg