



CREATE  
MIRACLE



## 2MP 紅外線攝影機



- 1/2.8" 2百萬畫素 CMOS
- CVI、TVI、AHD、CVBS 影像訊號輸出
- 內建麥克風
- Smart IR獨特智慧型紅外線，夜間亮度均勻，防止影像曝光
- 紅外線距離80米，IP67防水等級

### 產品型錄

### CM-CF2231TM-I8-A

※ 規格如有變更，依實際出貨產品為主，恕不另行通知

#### 攝影機

攝像元件	1/2.8" CMOS
有效像素	1920(H)×1080(V) · 2百萬
掃描系統	Progressive
電子快門	1/30~1/100,000s
最低照度	彩色 0.002Lux ; 0Lux · IR on
信號雜訊比	高於65dB
紅外線距離	可達80米
IR開/關控制	自動/手動
紅外線數量	2顆
範圍	水平:0°~360°; 傾斜:0°~90°; 旋轉:0°~360°

#### 鏡頭

鏡頭類型	固定鏡頭/固定光圈
安裝類型	M12
鏡頭選擇	3.6mm、6mm、8mm
最大光圈	F1.6
視野角度	3.6mm : H: 86° · V: 46° · D: 101°
	6mm : H: 54° · V: 29° · D: 63°
	8mm : H: 41° · V: 23° · D: 47°
對焦控制	固定

#### 影像

解析度	1080P · 960H
影像碼流模式	30fps@1080P
影像輸出	1路BNC HD輸出/CVBS 輸出(可切換)
日夜切換	自動(ICR)
背光模式	月光補償/強光抑制/寬動態(130dB)
雜訊抑制	3D 降噪
增益控制	自動/手動
白平衡	自動/區域
支援	Smart IR/鏡射
隱私遮蔽	8區 · 矩形

#### 介面

聲音	內建麥克風
電源供應	12V DC ±30%
電源功耗	Max 5.1W · IR on
工作環境	-40° C ~ +60° C · <95% RH
防護等級	IP67
主體材質	金屬
尺寸	240.7mm × 90.7mm × 90.4mm
淨重	0.65kg