



CREATE
MIRACLE



5MP 紅外線網路攝影機



- 1/2.7" 5百萬畫素 CMOS
- H.265+/H.265/H.264+/H.264/H.264H/H.264B/MJPEG(輔碼流)影像編碼
- 25fps@5MP(2592×1944)
- 聲音：1 In / 1 Out、警報：1 In / 1 Out
- 支援Micro SD記憶卡，最高可達256GB
- 紅外線距離50米，IP67防水等級，IK10防暴等級，PoE

產品型錄

CM-IPDB4541E-AS

※規格如有變更，依實際出貨產品為主，恕不另行通知

攝影機	
攝像元件	1/2.7" CMOS
有效像素	2592 (H) × 1944 (V) · 5百萬
掃描系統	Progressive
電子快門	自動/手動 · 1/3~1/100,000s
最低照度	彩色0.005Lux；黑白 0.0005Lux；0Lux · IR on
信號雜訊比	高於56dB
紅外線距離	可達50米
IR開/關控制	自動/手動
紅外線數量	3顆
範圍	水平:0°~355°；傾斜:0°~65°；旋轉:0°~355°
鏡頭	
鏡頭類型	固定鏡頭/固定光圈
安裝類型	M12
鏡頭選擇	3.6 mm、6 mm
最大光圈	F1.6
視野角度	3.6 mm: H:80°；V: 59°；D: 106° 6 mm: H:50°；V: 36°；D: 64°
對焦控制	固定
影像	
影像碼流模式	H.265+/H.265/H.264+/H.264/H.264H/H.264B/MJPEG(輔碼流)
解析度	5MP · 4MP · 3MP · 1080P · 960P · 720P · D1 · VGA · CIF 主碼流:1~20fps@5MP、1~30fps@4MP
影像碼流模式	輔碼流: 1~30fps@D1 三碼流:1~30fps@720P
位元率控制	CBR/VBR
位元率	H.264、H.265：3Kbps~8192 Kbps
日夜切換	自動(ICR)/彩色/黑白
背光模式	背光補償/強光抑制/寬動態(120dB)
白平衡	自動/自然/路燈/戶外/手動
增益控制	自動/手動
雜訊抑制	3D 降噪

開/關	位移偵測(4區矩形)
支援	Smart IR/重點區域(4區)/鏡射/隱私遮蔽(4區矩形)
旋轉角度	0°/90°/180°/270° · 1080P以下支援90°/270°
網路	
網路介面	RJ-45 (10/100 Base-T)
網路功能	IPv4, IPv6, HTTP, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, NTP, Multicast, ICMP, IGMP, NFS, PPPoE, SNMP
協定	ONVIF(Profile S/Profile G/Profile T)、CGI、P2P、Milestone、Genetec
場景自動調整	支援
最大上線人數	20 使用者 (總頻寬: 64 M)
軟體監控功能	中控軟體, 瀏覽器, APP (IOS, Android)
功能	
事件偵測	位移偵測、影像篡改、場景切換、儲存異常(無SD卡、SD卡已滿、SD卡錯誤)、網路斷線、IP衝突、非法登入、電壓檢測、安全異常、輸入異常、影像參數變更
搭配AI網路錄影主機	精細的智慧搜尋、事件擷取、精細的事件搜尋
介面	
聲音	1路輸入 · 1路輸出
聲音壓縮格式	G.711a, G.711Mu, G726
警報	1路輸入 · 5mA 3V~5V DC 1路輸出 · 300mA 12V DC
SD card	256GB
電源供應	12V DC/PoE (802.3af)
電源功耗	<7.3W
工作環境	-40°C to +60°C, ≤95% RH
防護等級	IP67、IK10
主體材質	金屬
尺寸	81 mm × Φ109.9 mm
淨重	378 g
人工智慧	
周界保護	人車分析：絆線入侵、區域入侵