



▶ 2MP 雙光網路攝影機



- 1/2.8" 2百萬畫素 CMOS
- H.265+/ H.265/H.264+/H.264/H.264H/H.264B/ MJPEG(輔碼流)影像編碼
- 30fps@1080P(1920×1080)
- 聲音:內建麥克風
- 支援Micro SD記憶卡,最高可達256GB
- 紅外線距離30米、暖光燈距離15米,IP67防水等級,PoE

玄	E	3	ŦΠ	4.5
桂	п	п	42	101

堪影縧

CM-IPF3249S-S-IL

※ 規格如有變更·依實際出貨產品為主·恕不另行通知

攝影機			
攝像元件	1/2.8" CMOS		
有效像素	1920(H) x1080(V)·2百萬		
掃描系統	Progressive		
電子快門	自動/手動・1/3~1/100,000s		
最低照度	彩色 0.002Lux;黑白 0.0002Lux; 0Lux.照明燈 on		
信號雜訊比	高於56dB		
照明燈距離	紅外線:可達30米,暖光燈:可達15米		
照明燈開/關控制	自動/手動		
照明燈數量	1顆・紅外線		
	1顆,暖光燈		
範圍	水平:0°~360°; 傾斜:0°~90°;旋轉:0°~360°		
鏡頭			
鏡頭類型	固定鏡頭/固定光圈		
安裝類型	M12		
鏡頭選擇	3.6mm		
最大光圈	F1.6		
視野角度	3.6mm : H:88° × V:44° × D:105°		
對焦控制	固定		
影像			
影角原烷块 学	H.265+/ H.265/H.264+/H.264/		
影像壓縮格式	H.264H/H.264B/MJPEG(輔碼流)		
解析度	1080P · 960P · 720P · D1 · VGA · CIF		
影像碼流模式	主碼流:1~30fps@1080P		
	輔碼流: 1~30fps@D1		
位元率控制	CBR/VBR		
位元率	H.264: 32 kbps-6144 kbps		
	H.265: 12 kbps-6144 kbps		
日夜	自動/彩色/黑白		
背光模式	背光補償/強光抑制/寬動態(120dB)		
白平衡	自動/自然/路燈/戶外/手動/區域		
增益控制	自動/手動		

雜訊抑制	3D 降噪		
開/關	位移偵測(4區矩形)		
支援	Smart Illumination/重點區域(4區)/鏡射		
旋轉角度	0°/90°/180°/270°		
隱私遮蔽	4區矩形		
網路			
網路介面	RJ-45 (10/100Base-T)		
網路功能	IPv4 · IPv6 · HTTP · TCP · UDP · ARP · RTP · RTSP · RTCP · RTMP · SMTP · FTP · SFTP · DHCP · DNS · DDNS · NTP · Multicast · ICMP · IGMP		
協定	ONVIF (Profile S/Profile T) ` CGI `		
加た	P2P · Milestone		
最大上線人數	6使用者 / 總頻寬36 M		
手機監控功能	IOS, Android		
功能			
周界保護 IVS	人車分析:絆線、區域 入侵		
功能	位移偵測、影像篡改、網路斷線、IP 衝突、非法登入、儲存異常(無SD 卡、SD卡已滿、SD卡錯誤)、電壓檢 測、安全異常、絆線入侵、區域入侵		
介面			
聲音	內建麥克風		
聲音壓縮格式	G.711A、G.711Mu、PCM、G.726		
SD card	256GB		
電源供應	DC12V,PoE (802.3af)		
電源功耗	<4.4W		
工作環境	-40°C to +60°C · ≤95% RH		
防護等級	IP67		
主體材質	金屬		
尺寸	166.2 mm × Ф70 mm		
重量	0.48kg		