



- AI Coding / H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 影像壓縮格
- 支援HD CVI / AHD / TVI / CVBS / IP 影像訊號輸入
- 聲音：1 In、1 Out
- IP Camera最高支援6MP；單顆硬碟最大支援6TB
- HDMI與VGA影像輸出，最高解析度1920×1080

## 產品型號

## CM-TWX6104HS-I3

※規格如有變更，依實際出貨產品為主，恕不另行通知

系統	
主處理器	嵌入式微處理器
操作系統	嵌入式Linux作業系統
影像	
BNC影像輸入	4路、BNC
HD	5MP、4MP、3MP(TVI/AHD)、
CVI/AHD/TVI	1080P、720P
CVBS	NTSC
IP影像輸入	4+2路、每路最高可達6MP ※開啟IP擴充模式後，AI功能將無法使用
錄影	
影像壓縮格式	AI Coding/H.265+/H.265/H.264+/H.264
錄影解析度	5M-N、4M-N、1080P、1080N、 720P、960H、D1、CIF
影像碼流模式-主碼流	5M-N(1~10fps)、4M-N/1080P(1~15fps)、 1080N/720P/960H/D1/CIF(1~30fps)
影像碼流模式-輔碼流	D1/CIF(1~15fps)
位元率	32~6144Kbps
錄影模式	一般錄影/位移偵測/警報/智慧/POS
音頻壓縮	G.711A、G.711U、PCM
音頻取樣；位元率	8KHz、16 bit；64Kbps
顯示	
影像輸出	HDMI(1080P)×1、VGA(1080P)×1
解析度	1920×1080、1280×1024、 1280×720
分割畫面	未開啟擴充IP：1、4 開啟擴充IP：1、4、6
網路	
網路介面	1組RJ45、10/100Mbps
網路傳輸量	最大32Mbps
網路功能	HTTP、HTTPS、TCP/IP、IPv4/IPv6、 Wi-Fi、3G/4G、SNMP、UPnP、 RTSP、UDP、SMTP、NTP、DHCP、 DNS、IP Filter、PPPoE、DDNS、 FTP、Alarm Server、IP Search
行動監控功能	iOS、Android
協定	ONVIF、CGI

回放	
回放分割畫面	1、4
回放搜尋模式	即時/一般/警報/標籤/智慧(人臉、位移)回放
介面	
聲音	1路輸入、1路輸出、RCA
語音雙向對講	支援
內部擴充	1 SATA、最大支援16TB(受環境溫度 和電源限制)
USB	USB2.0×2
RS485	1 Port
電源供應	DC12V 1.5A
電源功耗	<4W(無硬碟)
工作環境	-10°C ~ +45°C、0%~90% RH
尺寸	260.0 mm × 237.9 mm × 47.6 mm
重量	0.84 kg(無硬碟)
功能	
備份方式	USB隨身碟、網路備份
一般警報	位移偵測、影像遺失、篡改和本地警報
異常警報	無硬碟、硬碟錯誤、容量不足、離 線、IP衝突、MAC衝突
智慧警報	人臉偵測、人臉辨識、周界保護
警報觸發事件	錄影、快照、IPC警報輸出、門禁控制器、 語音提示、蜂鳴器、日誌、預設、郵件
進階功能	
※主機	
周界保護	進階模式：1路，一般模式：2路， 每一路有10個IVS規則，人/車分析-絆 線與區域入侵
人臉偵測	1路(8張/秒)
人臉辨識	1路
人臉特徵	6特徵：性別、年齡、眼鏡、表情、口 罩...等
人臉-資料庫管理	多達10個人臉資料庫，共10,000個人 臉圖片
位移偵測	4路，人/車分析