



- 1/2.7" 5百萬畫素 CMOS
- CVI、TVI、AHD、CVBS 影像訊號輸出
- 25fps@5MP
- 補光燈距離30米、IP67防水等級、IK10防暴等級

產品型號

CM-CDB2500R-Z

S2 ※ 規格如有變更，依實際出貨產品為主，恕不另行通知

攝影機	
攝像元件	1/2.7" CMOS
有效像素	2880(H)×1620(V) · 5百萬
掃描系統	Progressive
電子快門	1/30~1/100,000s
最低照度	彩色 0.005Lux、0Lux Illumination on
信號雜訊比	> 65dB
補光燈距離	可達30米
補光燈開/關控制	自動/手動
補光燈數量	2顆、紅外線
調整範圍	水平:0°~355°、傾斜:0°~75°、旋轉:0°~355°
鏡頭	
鏡頭類型	電動鏡頭/固定光圈
安裝類型	Ø14
鏡頭選擇	2.7~12mm
最大光圈	F1.6
視野角度	D:39°~130°、H:34°~107°、V:19°~55°
對焦控制	手動

影像	
解析度	5MP、4MP、1080P
影像碼流模式	25fps@5MP(CVI)、30fps@4MP、30fps@1080P(CVI)
影像輸出	1路BNC HD輸出/CVBS 輸出(可切換)
日夜切換	自動(ICR)/彩色/黑白
背光模式	背光補償/強光抑制/數位寬動態
白平衡	自動/手動
增益控制	自動/手動
數位雜訊抑制	2D降噪
影像功能	Smart IR、鏡射、隱私遮蔽(8區矩形)
介面	
電源供應	DC 12V ±30%
電源功耗	< 5.5W
工作環境	-30°C ~ +60°C、<90% RH
防護等級	IP67、IK10
主體材質	金屬
尺寸	Ø122mm×88.9mm
重量	0.47kg