



- 2.4吋LCD 觸控鍵盤 · 解析度 240(V) × 320(H)
- 三合一：卡片、指紋、密碼，多組合解鎖
- 人員管理：普通、VIP、來賓、巡邏、黑名單、脅迫
- IP65防水等級

產品型號
CM-AI3212H-W
※ 規格如有變更，依實際出貨產品為主，恕不另行通知

系統	
主處理器	高效能嵌入式處理器
影像	
螢幕	2.4" LCD · 觸控鍵盤 · 240 (H) × 320 (V)
網路	
網路介面	1組 RJ45 · 10/100Mbps
網路功能	IPv4 · TCP · UDP · P2P
介面	
警報	2路輸入(開關數量) · 1路輸出(繼電器)
USB	1USB2.0*1
其他	RS-485*1 · RS-232*1 · Wiegand*1 · 開門按鈕*1 · 門狀態檢測*1 · 鎖定控制*1 · 門鈴*1
電源供應	DC 12V/1A
電源功耗	≤ 12W
工作環境	-30°C~+65°C · 10%~95% (RH)
防護等級	IP65 (需特殊施工)
主體材質	PC+ABS
尺寸	183mm × 80mm × 25.5mm
重量	0.264 kg
安裝方式	壁掛：室內、室外

功能	
警報事件	門區反潛回、防拆、脅迫、開門時間超時、非法入侵、非法卡超時警報
解鎖模式	卡片/指紋/密碼，多組合解鎖 支援：遠端
人員管理-用戶	普通/VIP/來賓/巡邏/黑名單/脅迫
進階功能	
卡片	讀卡類型：IC卡 讀卡距離：0cm~5cm
指紋	辨識時間：1s 驗證方法：電容式指紋傳感器
儲存數量	卡片：30,000 筆 指紋：3,000 筆 密碼：30,000 筆 用戶：30,000 筆 記錄：150,000 筆
其他	期間清單(128)、假期期間(128)、首卡開門、遠端驗證、黑白名單、網頁設定、語音提示、蜂鳴器、多使用者/多組合解鎖驗證