



- 4.3吋LCD觸控螢幕·解析度 480(V)× 272(H)
- 四合一：卡片、指紋、密碼、人臉，多組合解鎖
- QR Cord掃描解鎖功能(選配)
- 人員管理：普通、VIP、來賓、巡邏、黑名單、其他用戶、脅迫
- IP65防水等級、PoE

產品型號

CM-AI7214S-PW

※ 規格如有變更·依實際出貨產品為主·恕不另行通知

系統	
主處理器	嵌入式微處理器
攝影機	
攝像元件	2MP CMOS
補光燈	自動·紅外線
鏡頭	雙鏡頭
影像	
液晶顯示	4.3" LCD·觸控螢幕·480(V)× 272(H)
寬動態	數位寬動態(DWDR)
網路	
網路介面	1組 RJ45·10/100Mbps
網路功能	UDP·TCP·IPv4·RTSP·SIP·P2P·RTP
協定	OSDP·ONVIF·CGI·SDK·API
介面	
警報	1路輸入、1路輸出
USB	1
其他	RS-485*1、Wiegand*1、開門按鈕*1、門狀態檢測*1、鎖定控制*1
電源供應	DC 12V/1.5A·PoE
電源功耗	≤ 12W
工作環境	-30°C~+60°C·0%~90%(RH)
防護等級	IP65 (需特殊施工)
主體材質	PC+玻璃纖維(GF)
尺寸	180.1mm × 90.1mm × 27mm
重量	0.7 kg
安裝方式	壁掛：室內、室外

功能	
警報事件	門區反潛回、防拆、脅迫、開門時間超時、非法入侵、非法卡超時警報
解鎖模式	卡片/指紋/密碼/人臉，多組合解鎖 支援：遠端/QR Code(選配)
人員管理-用戶	普通/VIP/來賓/巡邏/黑名單/其他用戶/脅迫
進階功能	
卡片	讀卡類型：IC卡 讀卡距離：0cm~3cm
指紋	驗證方法：1:N 準確率：99.9%
人臉辨識	辨識時間：0.2秒 辨識距離：0.3m~1.5m 辨識高度：1.1m~2.0 m
儲存數量	卡片：10,000 筆 指紋：6,000 筆 密碼：6,000 筆 人臉：6,000 筆 用戶：6,000 筆 記錄：300,000 筆
其他	期間清單(128)、假期期間(128)、首卡開門、遠端驗證、黑白名單、網頁設定、即時監控、抓拍、語音提示、蜂鳴器、活體偵測、口罩偵測、工地帽偵測、自動註冊、多使用者/多組合解鎖驗證