



CREATE MIRACLE | 4MP 紅外線網路攝影機



- 1/3" 4百萬畫素 CMOS
- H.265+/H.265/H.264+/H.264B/MJPEG 影像編碼
- 20fps@4MP(2688 × 1520)、30fps@4MP(2560 × 1440)
- 補光燈距離30米 · IP67防水等級 · PoE

產品型號

CM-IPD2431S

S4 ※ 規格如有變更 · 依實際出貨產品為主 · 恕不另行通知

攝影機	
攝像元件	1/3" CMOS
有效像素	2688(H)×1520(V) · 4百萬
掃描系統	Progressive
電子快門	自動/手動 · 1/3~1/100,000s
最低照度	彩色 0.03Lux · 0Lux Illumination on
補光燈距離	可達30米
補光燈開/關控制	自動/手動
補光燈數量	12顆 · 紅外線
調整範圍	水平:0°~355° · 傾斜:0°~78° · 旋轉:0°~360°
鏡頭	
鏡頭類型	固定鏡頭/固定光圈
安裝類型	M12
鏡頭選擇	3.6 mm
最大光圈	F2.0
視野角度	H:81° · V:44° · D:95°
對焦控制	固定
影像	
影像壓縮格式	H.265+/H.265/H.264+/H.264B/MJPEG
解析度	4MP · 3MP · 1080P · 960P · 720P · D1 · VGA · CIF
影像碼流模式	主碼流:1~20fps@4MP(2688 × 1520) 1~30fps@4MP(2560 × 1440) 輔碼流: 1~30fps@D1
位元率控制	CBR/VBR
位元率	H.264:32K ~ 6144Kbps H.265:12K ~ 6144Kbps
日夜切換	自動(ICR)/彩色/黑白
背光模式	背光補償/強光抑制/寬動態(120dB)
白平衡	自動/自然/路燈/戶外/手動/區域

增益控制	自動/手動
數位雜訊抑制	3D 降噪
影像功能	Smart IR · 位移偵測(4區矩形) · 重點區域(4區) · 鏡射 · 隱私遮蔽(4區矩形)
影像旋轉角度	0°/90°/180°/270° · 4MP以下支援 90°/270°
網路	
網路介面	RJ-45 (10/100Base-T)
網路功能	HTTP · TCP · ARP · RTSP · RTP · UDP · RTCP · SMTP · FTP · DHCP · DNS · DDNS · PPPoE · IPv4/v6 · QoS · UPnP · NTP · RTMP · Multicast · HTTPS · SFTP · 802.1x · ICMP · IGMP · P2P
協定	ONVIF (Profile S/G/T) · CGI · Milestone
最大連線人數	20 使用者
軟體監控功能	CMS · 瀏覽器 · APP(IOS · Android)
介面	
電源供應	DC 12V · PoE (802.3af)
電源功耗	<4.9W
工作環境	-40° C ~ +55° C · ≤95% RH
防護等級	IP67
主體材質	金屬+塑膠
尺寸	Φ108mm×84.9mm
重量	0.27Kg
功能	
警報事件	位移偵測 · 影像篡改 · 網路斷線 · IP 衝突 · 非法登入 · 電壓檢測