



- 1/2.8" 2百萬畫素 CMOS
- H.265+/H.265/H.264+/H.264/H.264B/MJPEG(輔碼流)影像編碼
- 30fps@1080P
- 補光燈距離30米 · IP67防水等級 · PoE

產品型號

CM-IPF2230S

S5 ※ 規格如有變更 · 依實際出貨產品為主 · 恕不另行通知

攝影機	
攝像元件	1/2.8" CMOS
有效像素	1920(H) x1080(V) · 2百萬
掃描系統	Progressive
電子快門	自動/手動 · 1/3~1/100,000s
最低照度	彩色0.01Lux · 0Lux Illumination on
信號雜訊比	>56dB
補光燈距離	可達30米
補光燈開/關控制	自動/手動
補光燈數量	18顆 · 紅外線
調整範圍	水平:0°~360° · 傾斜:0°~90° · 旋轉:0°~360°
鏡頭	
鏡頭類型	固定鏡頭/固定光圈
安裝類型	M12
鏡頭選擇	3.6 mm
最大光圈	F2.0
視野角度	H:84° · V:45° · D:100°
對焦控制	固定
影像	
影像壓縮格式	H.265+/ H.265/H.264+/H.264/H.264B/ MJPEG(輔碼流)
解析度	1080P · 960P · 720P · D1 · VGA · CIF
影像碼流模式	主碼流:1~30fps@1080P 輔碼流: 1~30fps@D1
位元率控制	CBR/VBR
位元率	H.264:32K ~ 6144Kbps H.265:12K ~ 6400Kbps
日夜切換	自動(ICR)/彩色/黑白

背光模式	背光補償/強光抑制/數位寬動態
白平衡	自動/自然/路燈/戶外/手動/區域
增益控制	自動/手動
數位雜訊抑制	3D 降噪
影像功能	Smart IR · 位移偵測(4區矩形) · 重點區域(4區) · 鏡射 · 隱私遮蔽(4區矩形)
影像旋轉角度	0°/90°/180°/270° · 1080P以下支援90°/270°
網路	
網路介面	RJ-45 (10/100Base-T)
網路功能	IPv4 · IPv6 · HTTP · TCP · UDP · ARP · RTP · RTSP · SMTP · FTP · DHCP · DNS · NTP · Multicast · P2P
協定	ONVIF (Profile S/T) · CGI · Genetec
最大上線人數	6 使用者(總頻寬:36M)
軟體監控功能	CMS · 瀏覽器 · APP(IOS · Android)
介面	
電源供應	DC 12V, PoE (802.3af)
電源功耗	<5.5W
工作環境	-40°C to +60°C · ≤95% RH
防護等級	IP67
主體材質	金屬+塑膠
尺寸	Φ164.6 mm × 70 mm
重量	0.39Kg
功能	
警報事件	位移偵測 · 影像篡改 · 網路斷線 · IP衝突 · 非法登入 · 安全異常