



CREATE MIRACLE | 2MP 紅外線網路攝影機



- 1/2.8" 2百萬畫素 CMOS
- H.265+/H.265/H.264+/H.264/H.264H/H.264B/MJPEG(輔碼流)影像編碼
- 30fps@1080P
- 聲音：內建麥克風
- 補光燈距離30米·IP67防水等級·PoE

產品型號

CM-IPF2230S-A

S4 ※ 規格如有變更·依實際出貨產品為主·恕不另行通知

攝影機	
攝像元件	1/2.8" CMOS
有效像素	1920(H)×1080(V)·2百萬
掃描系統	Progressive
電子快門	自動/手動·1/3~1/100,000s
最低照度	彩色 0.01Lux·黑白 0.001 Lux·0Lux Illumination on
信號雜訊比	>56dB
補光燈距離	可達30米
補光燈開/關控制	自動/手動
補光燈數量	1顆·紅外線
調整範圍	水平:0°~360°·傾斜:0°~90°·旋轉:0°~360°
鏡頭	
鏡頭類型	固定鏡頭/固定光圈
安裝類型	M12
鏡頭選擇	2.8·3.6 mm
最大光圈	F2.0
視野角度	2.8mm : H:102°·V:54°·D:120° 3.6mm : H:88°·V:47°·D:104°
對焦控制	固定
影像	
影像壓縮格式	H.265+/H.265/H.264+/H.264/H.264H/H.264B/MJPEG(輔碼流)
解析度	1080P·960P·720P·D1·VGA·CIF
影像碼流模式	主碼流:1~30fps@1080P 輔碼流:1~30fps@D1
位元率控制	CBR/VBR
位元率	H.264:32K ~ 6144Kbps H.265:12K ~ 6144Kbps
日夜切換	自動(ICR)/彩色/黑白
背光模式	背光補償/強光抑制/數位寬動態

白平衡	自動/自然/路燈/戶外/手動/區域
增益控制	自動/手動
數位雜訊抑制	3D 降噪
影像功能	Smart IR·位移偵測(4區矩形)·重點區域(4區)·鏡射·隱私遮蔽(4區矩形)
影像旋轉角度	0°/90°/180°/270°·1080P以下支援90°/270°
網路	
網路介面	RJ-45 (10/100Base-T)
網路功能	IPv4·IPv6·HTTP·TCP·UDP·ARP·RTP·RTSP·RTCP·SMTP·FTP·DHCP·DNS·DDNS·NTP·Multicast·ICMP·IGMP·P2P
協定	ONVIF (Profile S)·CGI·Genetec
最大連線人數	6 使用者 (總頻寬36:M)
軟體監控功能	CMS·瀏覽器·APP(IOS·Android)
介面	
聲音	內建麥克風
聲音壓縮格式	G.711A/G.711Mu/G.726
電源供應	DC 12V·PoE (802.3af)
電源功耗	<4.1W
工作環境	-40°C to +60°C·≤95% RH
防護等級	IP67
主體材質	金屬
尺寸	Φ162.1 mm×70.1 mm
重量	0.32Kg
功能	
警報事件	位移偵測·影像篡改·網路斷線·IP衝突·非法登入·聲音偵測·安全異常