



- 1/2.9" 2百萬畫素 CMOS
- CVI、TVI、AHD、CVBS 影像訊號輸出
- 內建麥克風
- Smart IR獨特智慧型紅外線，夜間亮度均勻，
防止影像曝露
- IP67防水等級

產品型號

CM-TF3210LM-A

※ 規格如有變更，依實際出貨產品為主，恕不另行通知

攝影機		影像																															
攝像元件	1/2.9" CMOS	解析度	1080P、720P																														
有效像素	1920(H)×1080(V)，2百萬	影像碼流模式	30fps@1080P、30fps@720P																														
掃描系統	Progressive	影像輸出	CVI/TVI/AHD/CVBS																														
電子快門	1/30~1/50,000s	日夜切換	自動(ICR)/日間/夜晚																														
最低照度	彩色 0.005Lux；黑白 0Lux， Illumination on	背光模式	背光補償/強光抑制/數位寬動態/全域																														
補光燈距離	可達30米	白平衡	自動/手動																														
補光燈開/關控制	自動/手動	增益控制	自動/手動																														
補光燈數量	2顆，紅外線	數位雜訊抑制	2D/3D 降噪																														
鏡頭		影像功能																															
鏡頭類型	固定鏡頭/固定光圈	影像旋轉角度	垂直180°/水平180°																														
安裝類型	M12	介面																															
鏡頭選擇	2.8、4mm	最大光圈	F1.6	聲音	內建麥克風(TVI/CVI)	視野角度	2.8mm : D:117.4°、H:101.5°、V:56.9° 4mm : D:100.1°、H:83.8°、V:42.7°	電源供應	DC 12V ±25%	對焦控制	固定	電源功耗	Max. 3.2W			工作環境	-30°C ~ +60°C，≤95% RH			防護等級	IP67、突波保護4kV			主體材質	金屬+石墨烯			尺寸	Φ66mm×154mm			重量	0.24kg
最大光圈	F1.6	聲音	內建麥克風(TVI/CVI)																														
視野角度	2.8mm : D:117.4°、H:101.5°、V:56.9° 4mm : D:100.1°、H:83.8°、V:42.7°	電源供應	DC 12V ±25%																														
對焦控制	固定	電源功耗	Max. 3.2W																														
		工作環境	-30°C ~ +60°C，≤95% RH																														
		防護等級	IP67、突波保護4kV																														
		主體材質	金屬+石墨烯																														
		尺寸	Φ66mm×154mm																														
		重量	0.24kg																														