



- 1/1.8" 4百萬畫素 CMOS
- H.265+/H.265/H.264/H.264H/H.264B/MJPEG 影像編碼
- 25fps@4MP(2688×1520/2560×1440)
- IP67防水等級、PoE

產品型號

CM-IPFT2423EBW-PA

※ 規格如有變更，依實際出貨產品為主，恕不另行通知

攝影機	
攝像元件	1/1.8" CMOS
有效像素	2688(H)×1520(V)・4百萬
電子快門	自動/手動・1~1/100,000s
最低照度	彩色 0.0003Lux・0Lux Illumination on
信號雜訊比	≥ 52dB
補光燈距離	可達30米
補光燈開/關控制	自動/手動
補光燈數量	顆數(視機種而定)・暖光
調整範圍	水平:0°~360°・傾斜:0°~90°・旋轉:0°~360°
鏡頭	
鏡頭類型	固定鏡頭/固定光圈
鏡頭選擇	2.8mm・4mm
最大光圈	F1.0
視野角度	2.8mm : H:110.4°・V:60.5°・D:115.2° 4mm : H:89.4°・V:48.2°・D:94.7°
對焦控制	固定
影像	
影像壓縮格式	H.265+/H.265/H.264/H.264H/H.264B/MJPEG
解析度	4MP・3MP・1080P・720P・D1・nHD
影像碼流模式	主碼流:25fps@4MP(2688×1520/2560×1440)・30fps@3MP/1080P 輔碼流:30fps@720P/D1/nHD
位元率	128 Kbps~6144 Kbps
日夜切換	自動(ICR)
背光模式	背光補償/強光抑制/寬動態(120dB)
白平衡	自動/戶外/微調/鈉燈/鎖定/自動2
數位雜訊抑制	2D/3D 降噪

影像功能	智慧補光燈、位移偵測、重點區域(8區)、隱私遮蔽(4區)、透霧
影像旋轉角度	一般/垂直/水平/180°/90°順時針/90°逆時針
網路	
網路介面	RJ-45 (10/100Base-TX)
網路功能	IPv4・IPv6・IGMP・ICMP・ARP・TCP・UDP・DHCP・PPPoE・RTP・RTSP・RTCP・DNS・DDNS・NTP・FTP・UPnP・HTTP・HTTPS・SMTP・802.1x・SNMP・QoS・RTMP・SSL/TLS
協定	ONVIF(Profile S/G/T)・API・SDK
最大連線人數	32使用者(用戶組:管理者、一般)
軟體監控功能	CMS・瀏覽器・APP(IOS・Android)
介面	
聲音	內建麥克風
聲音壓縮格式	G.711U/G.711A
SD card	最大支援512GB
電源供應	DC 12V±25%・PoE (802.3af)
電源功耗	<2.8W
工作環境	-30° C~+60° C・≤ 95% (RH)
防護等級	IP67・突波保護4KV
主體材質	金屬+石墨烯
尺寸	206mm × 73mm × 73mm
重量	0.48 kg
功能	
警報事件	位移偵測(一般/智慧)、影像篡改、IP過濾、聲音偵測、跨線偵測(人)、區域偵測(人)
進階功能	
VCA	跨線偵測(人)、區域偵測(人)
位移偵測	智慧人車分析