



- 1/3" 5百萬畫素 CMOS
- H.265+/H.265/H.264/H.264H/H.264B 影像編碼
- 20fps@5MP
- IP67防水等級、PoE

產品型號

CM-IPDT1526CAM

※ 規格如有變更，依實際出貨產品為主，恕不另行通知

攝影機		位元率	128 Kbps~6144 Kbps
攝像元件	1/3" CMOS	日夜切換	自動(ICR)
有效像素	2592(H)×1944(V) · 5百萬	背光模式	背光補償/強光抑制/數位寬動態
電子快門	自動/手動 · 1~1/100,000s	白平衡	自動/戶外/微調/鈉燈/鎖定/自動2
最低照度	彩色 0.01Lux、0Lux Illumination on	數位雜訊抑制	2D/3D 降噪
信號雜訊比	≥ 52dB	影像功能	智慧紅外線、位移偵測、重點區域(8區)、隱私遮蔽(4區)、透霧
補光燈距離	可達30米	影像旋轉角度	一般/垂直/水平/180°
補光燈開/關控制	自動/手動	網路	
補光燈數量	顆數(視機種而定) · 紅外線	網路介面	RJ-45 (10/100Base-TX)
調整範圍	水平:0°~360°、傾斜:0°~80°、旋轉:0°~360°	網路功能	IPv4、IGMP、ICMP、ARP、TCP、UDP、DHCP、RTP、RTSP、RTCP、RTMP、DNS、DDNS、NTP、UPnP、HTTP、HTTPS、SMTP、QoS、SSL/TLS、SNMP
鏡頭		協定	ONVIF(Profile S/I)、API、SDK
鏡頭類型	固定鏡頭/固定光圈	最大連線人數	32使用者(用戶組：管理者、一般)
鏡頭選擇	4mm	軟體監控功能	CMS、瀏覽器、APP(iOS、Android)
最大光圈	F2.1	介面	
視野角度	H:79°、V:42.3°、D:85.1°	電源供應	DC 12V±25% · PoE (802.3af)
對焦控制	固定	電源功耗	<5W
影像		工作環境	-30° C~+60° C · ≤ 95% (RH)
影像壓縮格式	H.265+/H.265/H.264/H.264H / H.264B	防護等級	IP67、突波保護4KV
解析度	5MP、4MP、3MP、1080P、D1、nHD、2CIF、CIF	主體材質	金屬
影像碼流模式	主碼流:20fps@5MP/4MP/3MP、30fps@1080P	功能	
	輔碼流:30fps@D1/nHD/2CIF/CIF	警報事件	位移偵測、影像篡改、IP過濾