



- 1/2.8" 2百萬畫素 CMOS
- H.265+/H.265/H.264/H.264H/H.264B 影像編碼
- 30fps@1080P
- 補光燈距離30米、IP67防水等級、PoE

## 產品型號

## CM-IPFT1231BCAM

※ 規格如有變更，依實際出貨產品為主，恕不另行通知

| 攝影機      |                                   | 日夜切換   | 自動(ICR)                                                                   |
|----------|-----------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------|
| 攝像元件     | 1/2.8" CMOS                       | 背光模式   | 背光補償/強光抑制/數位寬動態                                                           |
| 有效像素     | 1920(H)×1080(V) · 2百萬             | 白平衡    | 自動/戶外/微調/鈉燈/鎖定/自動2                                                        |
| 電子快門     | 自動/手動 · 1~1/100,000s              | 數位雜訊抑制 | 2D/3D 降噪                                                                  |
| 最低照度     | 彩色 0.01Lux · 0Lux Illumination on | 影像功能   | 智慧紅外線、位移偵測、重點區域(8區)、隱私遮蔽(4區)、透霧                                           |
| 信號雜訊比    | ≥ 52dB                            | 影像旋轉角度 | 一般/垂直/水平/180°                                                             |
| 補光燈距離    | 可達30米                             | 網路     |                                                                           |
| 補光燈開/關控制 | 自動/手動                             | 網路介面   | RJ-45 (10/100Base-TX)                                                     |
| 補光燈數量    | 1顆 · 紅外線                          | 網路功能   | IPv4、IGMP、ICMP、ARP、TCP、UDP、DHCP、RTP、RTSP、RTCP、RTMP、DNS、DDNS、NTP、UPnP、HTTP |
| 調整範圍     | 水平:0°~360°、傾斜:0°~90°、旋轉:0°~360°   | 協定     | ONVIF(Profile S/T)、API、SDK                                                |
| 鏡頭       |                                   | 最大連線人數 | 32使用者(用戶組:管理者、一般)                                                         |
| 鏡頭類型     | 固定鏡頭/固定光圈                         | 軟體監控功能 | CMS、瀏覽器、APP(IOS、Android)                                                  |
| 鏡頭選擇     | 2.8mm、4mm                         | 介面     |                                                                           |
| 最大光圈     | F2.0                              | 電源供應   | DC 12V±25% · PoE (802.3af)                                                |
| 視野角度     | 2.8mm : H:106.7°、V:57.1°、D:115.7° | 電源功耗   | <5.5W                                                                     |
|          | 4mm : H:87.5°、V:46.3°、D:92.4°     | 工作環境   | -30° C~+60° C · ≤ 95% (RH)                                                |
| 對焦控制     | 固定                                | 防護等級   | IP67、突波保護4KV                                                              |
| 影像       |                                   | 主體材質   | 金屬                                                                        |
| 影像壓縮格式   | H.265+/H.265/H.264/H.264H/H.264B  | 功能     |                                                                           |
| 解析度      | 1080P、720P、D1、nHD、2CIF、CIF        | 警報事件   | 位移偵測、IP過濾                                                                 |
| 影像碼流模式   | 主碼流:30fps@1080P/720P              |        |                                                                           |
|          | 輔碼流:30fps@D1/nHD/2CIF/CIF         |        |                                                                           |
| 位元率      | 128 Kbps~6144 Kbps                |        |                                                                           |