



CREATE MIRACLE

4MP 星光級雙光網路攝影機



- 1/3" 4百萬畫素 CMOS
- H.265+/H.265/H.264/H.264H/H.264B/MJPEG 影像編碼
- 25fps@4MP(2688 × 1520)/(2560 × 1440)
- 聲音：內建麥克風、內建喇叭
- 支援Micro SD記憶卡，最高可達512GB
- IP67防水等級、PoE

產品型號

CM-IPFT1431SFM-ILA

※ 規格如有變更，依實際出貨產品為主，恕不另行通知

攝影機

攝像元件	1/3" CMOS
有效像素	2688(H)×1520(V) · 4百萬
電子快門	自動/手動，1~1/100,000s
最低照度	彩色 0.003Lux、0Lux Illumination on
信號雜訊比	≥ 52dB
補光燈距離	可達30米
補光燈開/關控制	自動/手動
補光燈數量	顆數(視機種而定)，紅外線，暖光
調整範圍	水平:0°~360°、傾斜:0°~90°、旋轉:0°~360°

鏡頭

鏡頭類型	固定鏡頭/固定光圈
鏡頭選擇	2.8mm、4mm
最大光圈	F1.6
視野角度	2.8mm : H:97°、V:52.2°、D:107.5° 4mm : H:79°、V:42.3°、D:85.1°
對焦控制	固定

影像

影像壓縮格式	H.265+/H.265/H.264/ H.264H/H.264B/MJPEG
解析度	4MP/3MP/1080P/720P/D1/nHD
影像碼流模式	主碼流:25fps@4MP、30fps@3MP/1080P/720P 輔碼流:30fps@720P/D1/nHD
位元率	128 Kbps~16 Mbps
日夜切換	自動(ICR)
背光模式	背光補償/強光抑制/寬動態(120dB)
白平衡	自動/戶外/微調/鈉燈/鎖定/自動2
數位雜訊抑制	2D/3D 降噪

影像功能

智慧紅外線、位移偵測、重點區域(8區)、隱私遮蔽(4區)、透霧

影像旋轉角度

一般/垂直/水平/180°/90°順時針/90°逆時針

網路

網路介面 RJ-45 (10/100Base-TX)

網路功能

IPv4、IGMP、ICMP、ARP、TCP、UDP、DHCP、RTP、RTSP、RTCP、RTMP、DNS、DDNS、NTP、FTP、UPnP、HTTP、HTTPS、SMTP、SSL/TLS、SNMP、QoS、NAS (NFS)

協定

ONVIF(Profile S/G/T)、API、SDK

最大連線人數

32使用者(用戶組：管理者、操作者、一般)

軟體監控功能

CMS、瀏覽器、APP(IOS、Android)

介面

聲音 內建麥克風、內建喇叭

聲音壓縮格式

G.711U/G.711A

SD card

最大支援512GB

電源供應

DC 12V±25%、PoE (802.3af)

電源功耗

<9W

工作環境

-30° C~+60° C，≤ 95% (RH)

防護等級

IP67、突波保護4KV

主體材質

金屬+石墨烯

尺寸

192mm × 75mm × 74mm

重量

0.4 kg

功能

警報事件

位移偵測(一般/智慧)、影像篡改、IP過濾、聲音偵測、跨線偵測、區域偵測(人)

進階功能

VCA

跨線偵測、區域偵測(人)

位移偵測

智慧人車分析