



CREATE MIRACLE | 32路 8碟 網路錄影主機



- H.265+/H.265/H.264 影像編碼
- IP Camera最高支援12MP
- 聲音：1 In、1 Out，警報：16 In、4 Out
- 可裝置8個硬碟，最大容量可達128TB(單顆16TB)

產品型號

CM-TWN6832T

B※規格如有變更，依實際出貨產品為主，恕不另行通知

影像	
IP影像輸入	32路
錄影	
影像壓縮格式	H.265+/H.265/H.264
錄影解析度	12MP、8MP、6MP、5MP、4MP、3MP、1080p、960p、720p、D1、2CIF、CIF
影像碼流模式	H.265+/H.265：2路-30fps@12MP、4路-30fps@8MP、6路-30fps@5MP、8路-30fps@4MP、10路-30fps@3MP、16路-30fps@1080P、32路-25fps@960P、36路-30fps@720P、64路-30fps@D1 H.264：2路-30fps@12MP/8MP、4路-30fps@5MP、6路-30fps@4MP、8路-30fps@3MP、14路-30fps@1080P、28路-25fps@960P、30路-30fps@720P
錄影模式	一般錄影/位移偵測/警報/智慧
音頻壓縮	G.711a/G.711u
顯示	
影像輸出	HDMI(4K)*1、VGA(1080P)*1
解析度	8MP、1080P、UXGA、SXGA、720P、XGA
分割畫面	1、4、6、8、9、16、25、36
網路	
網路介面	2組RJ45 port，10/100/1000Mbps
網路傳輸量	輸入：最大320Mbps，輸出：最大160Mbps
網路功能	TCP/IP、P2P、UPnP、NTP、DHCP、PPPoE、HTTP、HTTPS、DNS、DDNS、SNMP、SMTP
行動監控功能	iOS、Android
協定	ONVIF(Profile T/S/G)
回放	
回放分割畫面	16
回放搜尋模式	即時/一般/警報/標籤/智慧 回放

介面	
聲音	1路輸入、1路輸出，RCA
語音雙向對講	支援
警報	16輸入、4輸出
內部擴充	8 SATA Port，總容量支援128TB，單顆最大16TB(受環境溫度和電源限制)
USB	USB2.0*2、USB3.0*1
其他	RS485*1
電源供應	AC 100~240V
電源功耗	< 32W(無硬碟)
工作環境	-10°C~+55°C，≤90% (RH)
尺寸	442mm × 426mm × 89mm
重量	4kg(無硬碟)
功能	
備份方式	USB隨身碟、網路備份
一般警報	位移偵測、影像遺失、篡改、警報輸入、人體偵測、聲音偵測
異常警報	無硬碟、硬碟錯誤、儲存空間已滿、儲存空間不足、網路斷線、IP衝突、錄影/快照異常、非法登入
警報事件觸發	錄影、快照、IPC警報輸出、蜂鳴器、日誌、預設點、電子郵件
※搭配AI攝影機	
功能	電子圍籬 VCA、位移偵測、失焦偵測、場景切換偵測、遺留物、遺失物、自動追蹤
電子圍籬 VCA	8路，智慧人/車分析-跨線與區域偵測
位移偵測	8路，智慧人/車分析
人數統計	人流統計、人群密度偵測
其他	失焦偵測、場景切換偵測、遺留物、遺失物、自動追蹤...等