



CREATE MIRACLE

## 8MP 4路 單碟 混合型錄影主機



- H.265+/H.265/H.264 影像編碼
- 支援HD TVI / CVI / AHD / CVBS / IP 影像訊號輸入
- 高清攝影機最高支援8MP，IP Camera最高支援4MP
- 聲音：1 In、1 Out，警報：4 In、1 Out
- 可裝置1個硬碟，最大容量可達16TB

## 產品型號

CM-TWX6104T

Q3 ※ 規格如有變更，依實際出貨產品為主，恕不另行通

| 影像                |                                                                                                                  |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BNC影像輸入           | 4路、BNC                                                                                                           |
| HD<br>CVI/AHD/TVI | 8MP、3K(TVI)、5MP、4MP、<br>1080P、720P                                                                               |
| CVBS              | NTSC                                                                                                             |
| IP影像輸入            | 4+2路，最高可達4MP                                                                                                     |
| 錄影                |                                                                                                                  |
| 影像壓縮格式            | H.265+/H.265/H.264                                                                                               |
| 錄影解析度             | 8MP Lite、3K Lite、5MP Lite、<br>4MP Lite、1080P、720P、D1                                                             |
| 影像碼流模式            | 主碼流:8fps@8MP Lite、12fps@3K<br>Lite/5MP Lite、15fps@4MP<br>Lite/1080P、30fps@720P<br>輔碼流:8/12/15/30fps@D1(fps受限主碼流) |
| 錄影模式              | 一般錄影/位移偵測/警報/智慧                                                                                                  |
| 音頻壓縮              | G.711U/G.711A                                                                                                    |
| 顯示                |                                                                                                                  |
| 影像輸出              | HDMI(4K)*1、VGA(1080P)*1、TV*1                                                                                     |
| 解析度               | 8MP、1080P、UXGA、SXGA、<br>720P、XGA                                                                                 |
| 分割畫面              | 1、4、6、8、9                                                                                                        |
| 網路                |                                                                                                                  |
| 網路介面              | 1組RJ45，10/100Mbps                                                                                                |
| 網路傳輸量             | 輸入：最大40Mbps(全部為高清攝影<br>機：48Mbps)，輸出：最大48Mbps                                                                     |
| 網路功能              | TCP/IP、P2P、UPnP、DHCP、<br>HTTP、HTTPS、PPPoE、DNS、<br>DDNS、SMTP、NTP                                                  |
| 行動監控功能            | iOS、Android                                                                                                      |
| 協定                | ONVIF、RTSP                                                                                                       |
| 回放                |                                                                                                                  |
| 回放分割畫面            | 1、4                                                                                                              |

| 回放搜尋模式   | 即時/一般/警報/標籤/智慧 回放                                     |
|----------|-------------------------------------------------------|
| 介面       |                                                       |
| 聲音       | 1路RCA輸入(同軸聲音:4路TVI)、1路RCA輸出                           |
| 語音雙向對講   | 支援                                                    |
| 警報       | 4路輸入、1路輸出                                             |
| 內部擴充     | 1 SATA，最大支援16TB(受環境溫度<br>和電源限制)                       |
| USB      | USB2.0*2                                              |
| 其他       | RS485*1                                               |
| 電源供應     | DC 12V                                                |
| 電源功耗     | ≤10W (無硬碟)                                            |
| 工作環境     | -10°C ~ +55°C，≤90% RH                                 |
| 尺寸       | 260mm × 226mm × 47mm                                  |
| 重量       | 1.1 kg(無硬碟)                                           |
| 功能       |                                                       |
| 備份方式     | USB隨身碟、網路備份                                           |
| 一般警報     | 位移偵測、影像遺失、聲音偵測                                        |
| 異常警報     | 無硬碟、硬碟錯誤、儲存空間已滿、<br>儲存空間不足、網路斷線、IP衝突、<br>錄影/快照異常、非法登入 |
| 警報事件觸發   | 錄影、快照、IPC警報輸出、蜂鳴器、<br>日誌、預設點、電子郵件                     |
| 進階功能     |                                                       |
| ※主機      |                                                       |
| 功能       | 電子圍籬、位移偵測                                             |
| 電子圍籬 VCA | 2路，每一路有4個VCA規則，智慧人<br>/車分析-跨線與區域偵測                    |
| 位移偵測     | 4路，智慧人/車分析                                            |
| ※攝影機     |                                                       |
| 功能       | 電子圍籬、人臉偵測、失焦偵測、遺<br>留物、遺失物、場景切換、自動追蹤                  |
| 電子圍籬 VCA | 2路，每一路有4個VCA規則，智慧人<br>/車分析-跨線與區域偵測                    |



