



CREATE MIRACLE

8MP 16路 單碟 混合型錄影主機



- H.265+/H.265/H.264 影像編碼
- 支援HD TVI / CVI / AHD / CVBS / IP 影像訊號輸入
- 高清攝影機/IP Camera最高支援8MP
- 聲音：1 In、1 Out，警報：4 In、1 Out
- 可裝置1個硬碟，最大容量可達16TB

產品型號

CM-TWX6116T

Q3 ※ 規格如有變更，依實際出貨產品為主，恕不另行通

影像	
BNC影像輸入	16路、BNC
HD CVI/AHD/TVI	8MP、5MP、4MP、1080P、720P
CVBS	NTSC
IP影像輸入	16+8路，最高可達8MP
錄影	
影像壓縮格式	H.265+/H.265/H.264
錄影解析度	8MP Lite、5MP Lite、4MP Lite、1080P、720P、D1
影像碼流模式	主碼流:8fps@8MP Lite、12fps@5MP Lite、15fps@4MP Lite/1080P、30fps@720P 輔碼流:8/12/15fps@D1(fps受限主碼流) IP攝影機： 30fps@8MP(2CH)/5MP(3CH)/ 4MP(4CH)/1080P(8CH)/720P(16CH)
錄影模式	一般錄影/位移偵測/警報/智慧
音頻壓縮	G.711U/G.711A
顯示	
影像輸出	HDMI(4K)*1、VGA(1080P)*1、TV*1
解析度	8MP、1080P、UXGA、SXGA、720P、XGA
分割畫面	1、4、6、8、9、16、25
網路	
網路介面	1組RJ45，10/100/1000Mbps
網路傳輸量	輸入：最大80Mbps(全部為高清攝影機：112Mbps)，輸出：最大160Mbps
網路功能	TCP/IP、P2P、UPnP、DHCP、HTTP、HTTPS、PPPoE、DNS、DDNS、SMTP
行動監控功能	iOS、Android
協定	ONVIF、RTSP
回放	
回放分割畫面	1、4、9、16

回放搜尋模式	即時/一般/警報/標籤/智慧 回放
介面	
聲音	1路RCA輸入(同軸聲音:16路TVI)、1路RCA輸出
語音雙向對講	支援
警報	4路輸入、1路輸出
內部擴充	1 SATA，最大支援16TB(受環境溫度和電源限制)
USB	USB2.0*1、USB3.0*1
其他	RS485*1
電源供應	DC 12V
電源功耗	≤15W (無硬碟)
工作環境	-10°C ~ +55°C，≤90% RH
尺寸	260mm × 240mm × 46mm
重量	1.1 kg(無硬碟)
功能	
備份方式	USB隨身碟、網路備份
一般警報	位移偵測、影像遺失、聲音偵測
異常警報	無硬碟、硬碟錯誤、儲存空間已滿、儲存空間不足、網路斷線、IP衝突、錄影/快照異常、非法登入
警報事件觸發	錄影、快照、IPC警報輸出、蜂鳴器、日誌、預設點、電子郵件
進階功能	
※主機	
功能	電子圍籬、位移偵測
電子圍籬 VCA	4路，每一路有4個VCA規則，智慧人/車分析-跨線與區域偵測
位移偵測	16 路，智慧人/車分析
※攝影機	
功能	電子圍籬、人臉偵測、失焦偵測、遺留物、遺失物、場景切換、自動追蹤
電子圍籬 VCA	4路，每一路有4個VCA規則，智慧人/車分析-跨線與區域偵測