

CREATE MIRACLE | 8MP 32路 4碟 混合型錄影主機



- H.265/H.264 影像編碼
- 支援HD CVI / TVI / AHD / CVBS / IP 影像訊號輸入
- 高清攝影機/IP Camera最高支援8MP
- 聲音：1 In、1 Out · 警報：16 In、6 Out
- 可裝置4個硬碟 · 最大容量可達64TB(單顆16TB)

產品型號

CM-TWX6432T

Q3 ※ 規格如有變更 · 依實際出貨產品為主 · 恕不另行通

影像	
BNC影像輸入	32路、BNC
HD CVI/AHD/TVI	8MP、5MP、4MP、1080P、720P
CVBS	NTSC
IP影像輸入	32+4路，最高可達8MP
錄影	
影像壓縮格式	H.265/H.264
錄影解析度	8MP Lite、5MP Lite、4MP Lite、1080P、720P、D1
影像碼流模式	主碼流:8fps@8MP Lite、12fps@5MP Lite、15fps@4MP Lite/1080P、30fps@720P 輔碼流:8/12/15/30fps@D1(fps受限主碼流) IP攝影機：30fps@8MP(2CH)、30fps@4MP(4CH)、30fps@1080P(8CH)、30fps@720P(16CH)
顯示	
影像輸出	HDMI*2(1080P*1、4K*1)、VGA(1080P)*1、TV*1
解析度	8MP、1080P、UXGA、SXGA、720P、XGA
分割畫面	1、4、6、8、9、16、25、36
網路	
網路介面	2組RJ45、10/100/1000Mbps
網路傳輸量	輸入：最大160Mbps(全部為高清攝影機：224Mbps)，輸出：最大160Mbps
網路功能	TCP/IP、P2P、UPnP、DHCP、HTTP、HTTPS、DNS、DDNS、SMTP、IPv6
行動監控功能	iOS、Android
協定	ONVIF、RTSP
回放	
回放分割畫面	1、4、9、16

介面	
聲音	1路RCA輸入(同軸聲音:32路TVI/CVI)、1路RCA輸出
語音雙向對講	支援
警報	16路輸入、6路輸出
內部擴充	4 SATA，總容量支援64TB，單顆最大16TB(受環境溫度和電源限制)
外部擴充	1 eSATA
USB	USB3.0*1、USB2.0*2
其他	RS485*1、RS232*1、RS422*1
電源供應	AC 100 ~ 240 V
電源功耗	≤45W (無硬碟)
工作環境	-10°C ~ +55°C，≤90% RH
尺寸	442mm × 435.9mm × 88.6mm
重量	6 kg(無硬碟)
功能	
備份方式	USB隨身碟、網路備份
一般警報	位移偵測
異常警報	無硬碟、硬碟錯誤、儲存空間已滿、儲存空間不足、網路斷線、IP衝突、錄影/快照異常、非法登入
警報事件觸發	快照
進階功能	
※主機	
功能	電子圍籬、位移偵測
電子圍籬 VCA	8路，智慧人/車分析-跨線與區域偵測
位移偵測	16路，智慧人/車分析
※攝影機	
功能	電子圍籬、人臉偵測、失焦偵測、遺留物、遺失物、場景切換、自動追蹤
電子圍籬 VCA	8路，智慧人/車分析-跨線與區域偵測