



CREATE MIRACLE | 2MP 星光級雙光網路攝影機



- 1/2.8" 2百萬畫素 CMOS
- H.265+/H.265/H.264/H.264H/H.264B/MJPEG 影像編碼
- 30fps@1080P
- 聲音：內建麥克風、內建喇叭
- 支援Micro SD記憶卡，最高可達128GB
- IP67防水等級、PoE

產品型號

CM-IPD1236-LA-LE

※ 規格如有變更，依實際出貨產品為主，恕不另行通知

攝影機	
攝像元件	1/2.8" CMOS
有效像素	1920(H)×1080(V) · 2百萬
電子快門	自動/手動 · 1~1/100,000s
最低照度	彩色 0.002Lux · 0Lux Illumination on
信號雜訊比	≥ 52dB
補光燈距離	可達30米
補光燈開/關控制	自動/手動
補光燈數量	顆數(視機種而定) · 紅外線 · 暖光
調整範圍	水平:0°~360° · 傾斜:0°~80° · 旋轉:0°~360°
鏡頭	
鏡頭類型	固定鏡頭/固定光圈
鏡頭選擇	2.8mm · 4mm
最大光圈	F1.6
視野角度	2.8mm : H:106.7° · V:57.1° · D:115.7°
	4mm : H:87.5° · V:46.3° · D:92.4°
對焦控制	固定
影像	
影像壓縮格式	H.265+/H.265/H.264/H.264H/H.264B/MJPEG
解析度	1080P · 720P · D1 · nHD · 2CIF · CIF
影像碼流模式	主碼流:30fps@1080P/720P
	輔碼流:30fps@720P/D1/nHD/2CIF/CIF
位元率	128 Kbps~6 Mbps
日夜切換	自動(ICR)
背光模式	背光補償/強光抑制/寬動態(120dB)
白平衡	自動/戶外/微調/鈉燈/鎖定/自動2
數位雜訊抑制	2D/3D 降噪

影像功能	智慧紅外線、位移偵測(4區)、重點區域(8區)、隱私遮蔽(4區)、透霧
影像旋轉角度	一般/垂直/水平/180°/90°順時針/90°逆時針
網路	
網路介面	RJ-45 (10/100Base-TX)
網路功能	IPv4、IGMP、ICMP、ARP、TCP、UDP、DHCP、RTP、RTSP、RTCP、RTMP、DNS、DDNS、NTP、FTP、UPnP、HTTP、HTTPS、SMTP、SSL/TLS、SNMP
	ONVIF(Profile S/G/T)、API、SDK
協定	ONVIF(Profile S/G/T)、API、SDK
最大連線人數	32使用者(用戶組：管理者、一般)
軟體監控功能	CMS、瀏覽器、APP(IOS、Android)
介面	
聲音	內建麥克風、內建喇叭
聲音壓縮格式	G.711
SD card	最大支援128GB
電源供應	DC 12V±25% · PoE (802.3af)
電源功耗	<8W
工作環境	-30° C~+60° C · ≤ 95% (RH)
防護等級	IP67、突波保護4KV
主體材質	金屬+塑膠
尺寸	Φ118mm × 95mm
重量	0.3 kg
功能	
警報事件	位移偵測、影像篡改、IP過濾、聲音偵測
進階功能	
VCA	跨線偵測、區域偵測(人)