





- 1/2.7" 5百萬畫素 CMOS
- H.265+/H.265/H.264/H.264H/H.264B/MJPEG 影像編碼
- 25fps@5MP
- 聲音:內建麥克風
- 支援Micro SD記憶卡,最高可達512GB
- IP67防水等級、IK10防暴等級、PoE

產品型號

CM-IPDBT1545CHM-ZA

※ 規格如有變更·依實際出貨產品為主·恕不另行通知

攝影機	
攝像元件	1/2.7" CMOS
有效像素	2880(H)×1620(V)·5百萬
電子快門	自動/手動・1~1/100,000s
最低照度	彩色 0.001Lux、0Lux Illumination on
信號雜訊比	≥ 52dB
補光燈距離	可達30米
補光燈開/關控制	自動/手動
補光燈數量	顆數(視機種而定)・紅外線
調整範圍	水平:3°~360°、傾斜:0°~70°、旋轉:3°~360°
鏡頭	
鏡頭類型	電動鏡頭/固定光圈
鏡頭選擇	2.8 ~ 12mm
最大光圈	F1.6
視野角度	H:96.4°~32.7° \ V:51.3°~18.6° \ D:101.2°~37.2°
對焦控制	 自動
影像	
影像壓縮格式	H.265+/H.265/H.264/ H.264H/H.264B/MJPEG
解析度	5MP · 4MP · 3MP · 1080P · 720P · D1 · nHD
影像碼流模式	主碼流:25fps@5MP/4MP、 30fps@3MP/1080P
	輔碼流:30fps@720P/D1/nHD
位元率	128 Kbps~6.144 Mbps
日夜切換	自動(ICR)
	背光補償/強光抑制/寬動態(120dB)
白平衡	自動/戶外/微調/鈉燈/鎖定/自動2
數位雜訊抑制	2D/3D 降噪

影像功能	智慧紅外線、位移偵測、重點區域(8 區)、隱私遮蔽(4區)、透霧
影像旋轉角度	一般/垂直/水平/180°/90°順時針/90°逆時針
網路	
網路介面	RJ-45 (10/100Base-TX)
網路功能	IPv4 · IGMP · ICMP · ARP · TCP · UDP · DHCP · RTP · RTSP · RTCP · RTMP · DNS · DDNS · NTP · FTP · UPnP · HTTP · HTTPS · SMTP · SSL/TLS · QoS · SNMP · NAS(NFS)
協定	ONVIF(Profile S/G/T) · API · SDK
最大連線人數	32使用者(用戶組:管理者、一般)
軟體監控功能	CMS、瀏覽器、APP(IOS、Android)
介面	
聲音	內建麥克風
聲音壓縮格式	G.711U/G.711A
SD card	最大支援512GB
電源供應	DC 12V±25% · PoE (802.3af)
電源功耗	<8W
工作環境	$-30^{\circ} \text{ C} \sim +60^{\circ} \text{ C} \cdot \leq 95\% \text{ (RH)}$
防護等級	IP67、IK10、突波保護6KV
主體材質	金屬+塑膠
尺寸	Ø128mm x 100mm
重量	0.66 kg
功能	
警報事件	位移偵測(一般/智慧)、影像篡改、IP 過濾、聲音偵測、跨線偵測(人)、區 域偵測(人)
進階功能	
VCA	跨線偵測(人)、區域偵測(人)
位移偵測	智慧人車分析