

CREATE MIRACLE | 2MP 星光級雙光網路攝影機



- 1/2.8" 2百萬畫素 CMOS
- H.265+/H.265/H.264/H.264H/H.264B/MJPEG 影像編碼
- 30fps@1080P
- 聲音：內建麥克風、內建喇叭
- 支援Micro SD記憶卡，最高可達512GB
- IP67防水等級、PoE

產品型號

CM-IPFT2231ESD-ILA

※ 規格如有變更，依實際出貨產品為主，恕不另行通知

攝影機		影像功能	
攝像元件	1/2.8" CMOS	智慧紅外線、位移偵測、重點區域(8區)、隱私遮蔽(4區)、透霧	
有效像素	1920(H)×1080(V) · 2百萬	影像旋轉角度	
電子快門	自動/手動 · 1~1/100,000s	一般/垂直/水平/180°/90°順時針/90°逆時針	
最低照度	彩色 0.003Lux · 0Lux Illumination on	網路	
信號雜訊比	≥ 52dB	網路介面	
補光燈距離	可達30米	RJ-45 (10/100Base-TX)	
補光燈開/關控制	自動/手動	網路功能	
補光燈數量	顆數(視機種而定) · 紅外線 · 暖光	IPv4、IGMP、ICMP、ARP、TCP、UDP、DHCP、RTP、RTSP、RTCP、RTMP、DNS、DDNS、NTP、FTP、UPnP、HTTP、HTTPS、SMTP、SSL/TLS、SNMP、QoS、NAS (NFS)	
調整範圍	水平:0°~360°、傾斜:0°~90°、旋轉:0°~360°	協定	
鏡頭		ONVIF(Profile S/G/T) · API · SDK	
鏡頭類型	固定鏡頭/固定光圈	最大連線人數	
鏡頭選擇	2.8mm、4mm	32使用者(用戶組：管理者、一般)	
最大光圈	F1.6	軟體監控功能	
視野角度	2.8mm : H:106.7° · V:57.1° · D:115.7°	CMS、瀏覽器、APP(IOS、Android)	
	4mm : H:87.5° · V:46.3° · D:92.4°	介面	
對焦控制	固定	聲音	
影像		內建麥克風、內建喇叭	
影像壓縮格式	H.265+/H.265/H.264/H.264H/H.264B/MJPEG	聲音壓縮格式	
解析度	1080P、720P、D1、nHD	G.711U/G.711A	
影像碼流模式	主碼流:30fps@1080P/720P	SD card	
	輔碼流:30fps@720P/D1/nHD	最大支援512GB	
位元率	128 Kbps~6.144 Mbps	電源供應	
日夜切換	自動(ICR)	DC 12V±25% · PoE (802.3af)	
背光模式	背光補償/強光抑制/寬動態(120dB)	電源功耗	
白平衡	自動/戶外/微調/鈉燈/鎖定/自動2	<9W	
數位雜訊抑制	2D/3D 降噪	工作環境	
		-30° C~+60° C · ≤ 95% (RH)	
		防護等級	
		IP67、突波保護4KV	
		主體材質	
		金屬	
		尺寸	
		191mm × 75mm × 74mm	
		重量	
		0.4 kg	
		功能	
		警報事件	
		位移偵測(一般/智慧)、影像篡改、IP過濾、聲音偵測、跨線偵測、區域偵測(人)	
		進階功能	
		VCA	
		跨線偵測、區域偵測(人)	
		位移偵測	
		智慧人車分析	