



- 1/2.8" 2百萬畫素 CMOS
- AHD(預設)、TVI 影像訊號輸出，需出廠指定，無法OSD切換
- 30fps@1080P
- 補光燈距離100米、IP66防水等級

## 產品型號

## TON-999AHD

※規格如有變更，依實際出貨產品為主，恕不另行通知

<b>攝影機</b>		日夜切換	自動(ICR)/彩色/黑白/外部觸發
攝像元件	1/2.8" SONY CMOS	背光模式	背光補償/寬動態
有效像素	1920(H) x 1080(V) · 2百萬	白平衡	自動追蹤/室內/室外/自動設定
電子快門	自動/手動(高速及慢快門調整) · 1/30 ~ 1/50,000s	增益控制	自動/手動
最低照度	彩色 0.001Lux · 0Lux Illumination on	數位雜訊抑制	降噪
信號雜訊比	65dB (自動增益控制: 關)	影像功能	Smart IR、位移偵測(4區)、鏡射、翻轉(水平/垂直)、隱私遮蔽(4區)、透霧、凍結、壞點補償、暗角補償、負片
補光燈距離	可達100米	<b>介面</b>	
補光燈開/關控制	自動/手動	電源供應	AC 90~260V
補光燈數量	10顆(亮度可調整) · 紅外線	電源功耗	< 14W
<b>鏡頭</b>		工作環境	0° C~50° C · 30~90% RH
鏡頭類型	手調變焦鏡頭	防護等級	IP66
鏡頭選擇	5~50mm	主體材質	金屬+塑膠；防暴PC材質耐敲擊，中間加鋁合金環套，無紅外線溢光現象
對焦控制	手動	尺寸	120mm x 150mm x 300mm
<b>影像</b>		重量	1.5 kg
解析度	1080P	<b>進階功能</b>	
影像碼流模式	30fps@1080P	車牌辨識	
影像輸出	1路BNC AHD(預設)/TVI 輸出(無法切換)	ANPR距離:25米(快門:1/240 · 車速50Km/h)	
		ANPR距離:15米(快門:1/480 · 車速80Km/h)	