



AW-FGT-100P-110

10 埠非管理型 PoE 交換器



技術規格

產品資訊

網路管理	非網管
埠簡介	8xFE PoE + 2xGbE Combo

埠規格

PoE Port Ethernet	8xFE PoE
Uplink Port Ethernet	2xGbE Combo
總埠數	10

PoE功能

PoE Port	8
PoE 每路最大輸出電源	30W
PoE 總電源	110W
PoE 標準	802.3 af/at
PoE Pin 分配	1/2 (+), 3/6 (-)
突波保護	6KV

硬體效能

背板頻寬	5.6 Gbps
封包轉發速率	1.488 Mpps
MAC 地址	4K
巨型封包	1,536 Bytes
電源最大功耗	120W

監控功能

EX 模式 PoE 連接埠 (10Mbps 下可達 250M)	自動偵測 >100m with 10Mbps <100m with 100Mbps
VLAN	✓
Video QoS	✓
PD Alive	✓

環境規格	
操作溫度	0°C ~ 45°C (32°F ~ 113°F)
儲存溫度	-20°C ~ 70°C (-4°F ~ 158°F)
操作濕度	10 ~ 90% RH

硬體規格	
尺寸	270(長) x 181(寬) x 44(高)
重量	1.2 kg

電源	
AC 輸入	100V ~ 240V
頻率	50 ~ 60 Hz

認證	
認證	CE, FCC, UKCA, LVD, VCCI, BSMI

配件	
內含配件	電源線、快速安裝指南、安裝支架組