



- 機械式按鍵 · 1/2.8" 2百萬 CMOS
- 三合一：卡片、APP、室內機解鎖
- 聲音：1 In、內建喇叭，警報：1 In、1 Out
- 支援Micro SD記憶卡，最高可達256GB
- IP65防水等級、PoE

產品型號

CM-VO3211G-P

S2 ※ 規格如有變更，依實際出貨產品為主，恕不另行通

系統	
主處理器	嵌入式處理器
操作系統	嵌入式LINUX OS
攝影機	
攝影元件	1/2.8" CMOS
有效像素	2百萬
補光燈	自動紅外線
鏡頭	
視野角度	H：125°、V：71°、D：142°
影像	
影像壓縮格式	H.264、H.265
解析度	1080P、720P、WVGA、D1、QVGA、CIF
影像碼流模式	主碼流:30fps@720P/WVGA/D1/CIF
	輔碼流:30fps@1080P/WVGA/D1/QVGA/CIF
位元率	256Kbps~8 Mbps
日夜切換	自動(ICR)/彩色/黑白
寬動態	寬動態(120dB)
數位雜訊抑制	3D降噪
網路	
網路介面	RJ45、10/100Mbps
網路功能	UDP、TCP、IPv4、DNS、RTSP、SIP、P2P、RTP
協定	CGI、ONVIF

介面	
聲音	1路輸入、內建喇叭
聲音壓縮格式	G.711Mu/G.711u/PCM
語音雙向對講	支援
警報	1路輸入、1路輸出
SD card	最大支援256GB
其他	RS-485*1、開門按鈕*1、門狀態檢測*1、鎖控制*1、電源輸出*1 (12V/200mA)
電源供應	DC 12V/1A、PoE
電源功耗	≤7W
工作環境	-30°C~+60°C、10%~90% (RH)
防護等級	IP65 (需特殊施工)
主體材質	塑膠+壓克力
尺寸	150mm × 100mm × 25.4mm
重量	0.51Kg
安裝方式	壁掛
功能	
通訊	數位通訊
解鎖模式	卡片/APP/室內機解鎖
進階功能	
卡片	讀卡類型：IC卡
	讀卡距離：0cm~4.3cm
儲存數量	卡片：10,000 筆
其他	自動快照、留下影像(需有SD卡)、網頁設定、防拆警報、本地發卡