



- 1/2.8" 2百萬畫素 CMOS
- H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / H.264B / MJPEG(輔碼流)影像編碼
- 30fps@1080P(1920×1080)
- 聲音：1 In / 1 Out、警報：2 In / 2 Out
- 支援Micro SD記憶卡，最高可達256GB
- 補光距離40米，IP67防水等級，PoE



型號：DH-IPC-HFW2239MN-AS

攝影機

攝像元件	1/2.8" CMOS
有效像素	1920(H) x 1080(V) · 2百萬
掃描系統	Progressive
電子快門	自動/手動，1/3~1/100,000s
最低照度	彩色 0.0017Lux；0Lux · IR on
信號雜訊比	高於56dB
照明距離	可達40米
照明開/關控制	自動/手動
照明數量	2顆(暖光)

鏡頭

鏡頭類型	固定鏡頭/固定光圈
安裝類型	φ14
鏡頭選擇	3.6mm、6mm
最大光圈	F1.0
視野角度	3.6mm：H:91°，V:47°，D:109° 6mm：H:55°，V:30°，D:64°
對焦控制	固定

智慧分析

功能	位移偵測、影像篡改、場景切換、網路斷線、IP衝突、非法登入、儲存異常(無SD卡、SD卡已滿、SD卡錯誤)、電壓檢測、絆線入侵、區域入侵
----	---

影像

影像壓縮格式	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / H.264B / MJPEG(輔碼流)
解析度	1080P · 960P · 720P · D1 · VGA · CIF
影像碼流模式	主碼流: 1~30fps@1080P 輔碼流: 1~30fps@D1
位元率控制	CBR/VBR
位元率	H.264：32 kbps~6144 kbps H.265：12 kbps~6144 kbps
日夜	彩色/黑白

背光模式

背光補償/強光抑制/寬動態(120dB)	自動/自然/路燈/戶外/手動
白平衡	自動/手動
增益控制	自動/手動
雜訊抑制	3D 降噪
開/關	位移偵測(4區矩形)
支援	Smart Illumination/重點區域(4區)/鏡射
旋轉角度	1080P：0°/90°/180°/270°，其他：90°/270°
隱私遮蔽	4區矩形

網路

網路介面	RJ-45 (10/100Base-T)
網路功能	HTTP、TCP、ARP、RTSP、RTP、UDP、RTCP、SMTP、FTP、DHCP、DNS、DDNS、PPPoE、IPv4/v6、QoS、UPnP、NTP、RTMP、Multicast、HTTPS、SFTP、802.1x、ICMP、IGMP、Bonjour
協定	ONVIF (Profile S/Profile G/Profile T)、CGI、P2P、Milestone、Genetec
最大上線人數	20使用者 / 總頻寬72 M
手機監控功能	IOS, Android

介面&儲存

聲音	1路輸入，1路輸出
聲音壓縮格式	G.711A、G.711Mu、G.726、AAC
警報	2路輸入：5mA 3V~5V DC 2路輸出：300mA 12V DC
SD card	256GB

電源&環境&外觀

電源供應	DC12V, PoE (802.3at)
電源功耗	<10W
工作環境	-40°C to +60°C，≤95% RH
防護等級	IP67
主體材質	金屬+塑膠
尺寸	194.1 mm × 96.4 mm × 89.5 mm
重量	0.725kg