H.265 4路 WizSense 五合一 4K XVR

- AI Coding / H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 影像壓縮格式
- 支援HDCVI、AHD、TVI、CVBS、IP影像訊號輸入
- 聲音： 4 In / 1 Out ，警報： 8 In / 3 Out
- IP Camera最高支援8MP；硬碟最大容量可達10TB
- HDMI與VGA影像輸出，最高解析度3840 × 2160

型號：DH-XVR5104HE-4KL-I3

系統	
主處理器	嵌入式微處理器
操作系統	嵌入式Linux作業系統
影像	
BNC影像輸入	4路，BNC
HD CVI/AHD/TVI	4K、5MP、4MP、1080P、720P
CVBS	NTSC
IP影像輸入	4+4路，每路最高可達8MP
錄影	
影像壓縮格式	AI Coding/H.265+/H.265/H.264+/H.264
錄影解析度	4K,6MP,5MP,4K-N,4MP,3MP, 4M-N,1080P,720P,960H,D1,CIF
影像碼流模式- 主碼流	4K(1fps~7fps); 6MP(1fps~10fps); 5MP(1fps~12fps),4K-N,4MP,3MP (1fps~15fps); 4M-N,1080P,720P, 960H,D1,CIF (1fps~30fps)
影像碼流模式-輔碼流	960H(1fps~15fps),D1,CIF(1fps~30fps)
位元率	32~6144Kbps
錄影模式	手動錄影/排程錄影/位移偵測/警報/停止錄影
錄影時間長度	1~60分鐘(預設60分鐘)，事件前錄影 1~30秒，事件後錄影10~300秒
音頻壓縮	G.711A, G.711U, PCM
音頻取樣/位元率	8KHz, 16 bit / 64Kbps
顯示	
影像輸出	HDMI×1(4K)，VGA(1080P)×1
解析度	3840 × 2160, 1920 × 1080, 1280 × 1024, 1280 × 720
分割畫面	未開啟擴充IP：1、4 開啟擴充IP：1、4、8、9
OSD	頻道名稱、時間、影像遺失、 頻道鎖定、位移偵測、錄影
網路	
網路介面	1組RJ45，100M
網路傳輸量	最大64Mbps
網路功能	HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4/IPv6, Wi-Fi, 3G/4G, SNMP, UPnP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filter, PPPoE, DDNS, FTP, Alarm Server, P2P, IP Search
最多上線人數	128位使用者
手機監控功能	iPhone、iPad、Android

協定	ONVIF 16.12, CGI Conformant
回放	
回放分割畫面	1、4
回放搜尋模式	日期/時間/警報/位移偵測/逐步回放
功能	
備份方式	USB隨身碟、網路備份
警報觸發事件	錄影、PTZ、巡視、影像推播、FTP E-mail、快照、蜂鳴器、畫面提示
警報影像偵測	位移偵測、偵測區域:396(22×18)、影像遺失、篡改和分析
介面	
聲音	4路輸入，1路輸出，RCA
語音雙向對講	支援
警報	8路輸入，3路輸出
內部擴充	1 SATA，最大支援10TB
USB	USB2.0×2
RS485	1 port，用於PTZ控制
電源供應	DC 12V/2A
電源功耗	<7W (無硬碟)
工作環境	-10°C ~+55°C，0%~ 90% RH
尺寸	325 mm × 256.6 mm × 55 mm
重量	1.17KG(無硬碟)
人車智慧分析	
周界保護	1 路，每一路有10個IVS規則， 人/車分析-絆線與區域入侵
位移偵測	4路，人/車分析
AI 搜尋	依搜尋對象分：人、車
人臉辨識	
效能	處理效能：8人臉圖片/秒 1路人臉辨識，僅支援HD攝影機
陌生人模式	偵測不在資料庫中的陌生人人臉，並可手動設置相似度門檻值
AI搜尋	可同時搜尋多達8張人臉圖片，並可為每個目標人臉設定相似度門檻值
資料庫管理	多達10個人臉資料庫， 共20,000個人臉圖片。可將姓名,性別,生日,國籍,地址,ID訊息備註到每張人臉圖片中
資料庫應用	每個資料庫可獨立應用到不同的影像頻道
警報觸發事件	錄影、PTZ、E-mail、快照、 蜂鳴器、警報...等

※規格如有更改，恕不另行通知