



- AI Coding / H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 影像壓縮格式
- 支援HDCVI、AHD、TVI、CVBS、IP影像訊號輸入
- 聲音：8 In / 1 Out、警報：8 In / 3 Out
- IP Camera最高支援6MP；單顆硬碟最大支援10TB
- HDMI與VGA影像輸出，最高解析度1920×1080

型號：DH-XVR5108HE-I3

系統		回放	
主處理器	嵌入式微處理器	回放分割畫面	1、4、9、 AI模式(人臉、IVS、SMD)：1、4
操作系統	嵌入式Linux作業系統	回放搜尋模式	日期/時間/警報/位移偵測/逐步回放
影像		功能	
BNC影像輸入	8路·BNC	備份方式	USB隨身碟、網路備份
HDCVI/AHD/TVI	5MP、4MP、1080P、720P	觸發事件	錄影、PTZ、巡視、影像推播、FTP E-mail、快照、蜂鳴器、畫面提示
CVBS	NTSC	影像偵測	位移偵測、偵測區域:396(22×18)、影像遺失、篡改和分析
IP影像輸入	8+4路，每路最高可達6MP	介面	
錄影		聲音	8路輸入，1路輸出，RCA
影像壓縮格式	AI Coding/H.265+/H.265/H.264+/H.264	語音雙向對講	支援
錄影解析度	5M-N、4M-N、1080P、1080N、 720P、960H、D1、CIF	警報	8路輸入，3路輸出
影像碼流模式-主碼流	5M-N(1~10fps); 4M-N,1080P(1~15fps); 1080N,720P,960H,D1,CIF(1~30fps)	內部擴充	1 SATA，單顆最大10TB
影像碼流模式-輔碼流	D1,CIF(1~15fps)	USB	USB2.0×2
位元率	32~6144Kbps	RS485	1 port，用於PTZ控制
錄影模式	手動錄影/排程錄影/位移偵測/警報/停止錄影	電源供應	DC12V 2A
錄影時間長度	1~60分鐘(預設60分鐘)，事件前錄影 1~30秒，事件後錄影10~300秒	電源功耗	<7W (無硬碟)
音頻壓縮	G.711A, G.711U, PCM	工作環境	-10°C ~ +55°C，0%~ 90% RH
音頻取樣/位元率	8KHz, 16 bit / 64Kbps	尺寸	325 mm × 256.6 mm × 55 mm
顯示		重量	1.21KG(無硬碟)
影像輸出	HDMI×1;VGA×1	人車智慧分析	
解析度	1920×1080、1280×1024、 1280×720	周界保護	1路，每一路有10個IVS規則， 人/車分析-絆線與區域入侵
分割畫面	未開啟擴充IP：1、4、8、9 開啟擴充IP：1、4、8、9、16	位移偵測	8路，人/車分析
OSD	頻道名稱、時間、影像遺失、 頻道鎖定、位移偵測、錄影	AI 搜尋	依搜尋對象分：人、車
網路		人臉辨識	
網路介面	1組RJ45，10/100M	效能	處理效能：8人臉圖片/秒 1路人臉辨識，僅支援HD攝影機
網路傳輸量	最大64Mbps	陌生人模式	偵測不在資料庫中的陌生人人臉，並可 手動設置相似度門檻值
網路功能	HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4/IPv6, Wi-Fi, 3G/4G, SNMP, UPnP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filter, PPPoE, DDNS, FTP, Alarm Server, P2P, IP Search	AI搜尋	可同時搜尋多達8張人臉圖片，並可為 每個目標人臉設定相似度門檻值
最多上線人數	128位使用者	資料庫管理	多達10個人臉資料庫，共10,000個人 臉圖片。可將姓名,性別,生日,國籍,地 址,ID訊息備註到每張人臉圖片中
手機監控功能	iPhone、iPad、Android	資料庫應用	每個資料庫可獨立應用到不同的影像頻道
協定	ONVIF 16.12, CGI Conformant	警報觸發事件	錄影、PTZ、E-mail、快照、 蜂鳴器、警報...等

※規格如有更改，恕不另行通知