



- H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG影像壓縮格式
- HDMI與VGA影像輸出
- 最高支援12MP影像即時監看與影像錄影回放
- 可裝置2個硬碟，單顆硬碟最大支援10TB
- 聲音：1 In / 1 Out、警報：4 In / 2 Out
- POE：16 ports，1~8 ports 支援 ePoE & EoC
- 手機遠端監控(iPhone/iDMSS、iPad、Android/gDMSS)



型號：DHI-NVR5216-16P-4KS2E

系統&影像&聲音

主處理器	四核心嵌入式微處理器
操作系統	嵌入式Linux作業系統
IP影像輸入	16路
聲音	1路輸入(RCA)，1路輸出(RCA)
語音雙向對講	支援

顯示

影像輸出	1 HDMI(4K);1 VGA(1080P)
解析度	3840×2160,1920×1080 1280×1024,1280×720,1024×768
影像碼流模式	4-ch@8MP 30fps, 16-ch@1080P 30fps
分割畫面	1、4、8、9、16
OSD	頻道名稱、時間、頻道鎖定、 位移偵測、錄影

錄影

影像壓縮格式	H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG
錄影解析度	12MP, 8MP, 6MP, 5MP, 4MP, 3MP, 1080P, 960P, 720P, D1, CIF
位元率	16Kbps ~ 20Mbps
錄影模式	手動錄影/排程錄影/位移偵測/停止錄影
錄影時間長度	1~120分鐘(預設60分鐘)，事件前錄影 1~30秒，事件後錄影10~300秒

影像偵測&警報

觸發事件	錄影、PTZ、巡視、警報輸出、影像推播 E-mail、快照、蜂鳴器、畫面提示
影像偵測	位移偵測、偵測區域:396(22×18)、 影像遺失、篡改
警報	4路輸入，2路輸出

回放&備份

回放分割畫面	1、4、9、16
回放搜尋模式	時間/日期/警報/位移偵測/智慧搜尋 (需搭配具IVS功能 IP Cam)
備份方式	USB設備、網路備份

網路

網路介面	1 RJ-45 Port (10/100/1000Mbps)
網路傳輸量	320Mbps
網路功能	HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4/IPv6, UPnP, SNMP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filter, PPPoE, DDNS, FTP, Alarm Server, IP Search, Easy4IP

PoE

	16 ports (IEEE802.3af/at) 1~8 ports ePoE & EoC
最多上線人數	128位使用者
手機監控功能	iPhone、iPad、Android
協定	ONVIF 2.4, SDK, CGI

儲存&輔助介面

內部擴充	2 SATA III，單顆最大10TB
USB	USB2.0×1，USB3.0×1
RS485	1 port，用於PTZ控制
RS232	1 port，用於PC和鍵盤

電源&環境&外觀

電源供應	AC100V ~ 240V, 50 ~ 60 Hz
NVR 電源功耗	NVR：<15.2W(無硬碟)
PoE 電源功耗	PoE: 最大25.5W @port 總電壓130W，80%控制保護
工作環境	-10°C ~ +55°C，氣壓86 ~ 106kpa
尺寸	375mm x 326.5mm x 53mm
淨重	2.7kg