



- H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG影像壓縮格式
- 2組HDMI與2組VGA影像輸出
- 最高支援12MP影像即時監看與影像錄影回放
- 聲音：1 In / 2 Out、警報：16 In / 6 Out
- 可裝置8個硬碟，單顆硬碟最大支援10TB，RAID 0/1/5/6/10
- 手機遠端監控(iPhone、iPad、Android)



型號：DHI-NVR5816-R-4KS2

系統	
主處理器	四核心嵌入式微處理器
操作系統	嵌入式Linux作業系統
影像	
IP影像輸入	16路
錄影	
影像壓縮格式	H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG
錄影解析度	12MP, 8MP, 6MP, 5MP,4MP, 3MP, 1080P, 960P, 720P, D1
位元率	16Kbps ~ 20Mbps
錄影模式	手動錄影/排程錄影/位移偵測/停止錄影
錄影時間長度	1~120分鐘(預設60分鐘)・事件前錄影 1~30秒・事件後錄影10~300秒
顯示	
影像輸出	HDMI1:4K; HDMI2.VGA1&2:1080P
解析度	3840×2160,1920×1080 1280×1024,1280×720,1024×768
影像碼流模式	4-ch@8MP 30fps, 16-ch@1080P 30fps
分割畫面	1&2：1、4、8、9、16
OSD	頻道名稱、時間、頻道鎖定、 位移偵測、錄影
網路	
網路介面	2 RJ-45 Port (10/100/1000Mbps)・ 獨立或聯合作
網路傳輸量	320Mbps
網路功能	HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4/IPv6, UPnP, SNMP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filter, PPPoE,DDNS, FTP, Alarm Server, IP Search

PoE	N/A
最多上線人數	128位使用者
手機監控功能	iPhone、iPad、Android
協定	ONVIF 2.4, SDK, CGI
回放	
回放分割畫面	1、4、9、16
回放搜尋模式	時間/日期/警報/位移偵測/智慧搜尋
功能	
備份方式	USB隨身碟、網路備份、eSATA
觸發事件	錄影、PTZ、巡視、警報輸出、影像推播 E-mail、快照、蜂鳴器、畫面提示
影像偵測	位移偵測、偵測區域:396(22×18)、影像遺失、篡改
介面	
聲音	1路輸入(RCA)・2路輸出(RCA)
語音雙向對講	支援
警報	16路輸入，6路輸出
內部擴充	8 SATA III・單顆最大10TB
Raid	RAID 0/1/5/6/10
外部擴充	1 eSATA
USB	USB2.0×2・USB3.0×2
RS485	1 port・用於PTZ控制
RS232	1 port・用於PC和鍵盤
電源供應	AC100V ~ 240V, 50 ~ 60 Hz
電源功耗	<16.7W (無硬碟)
工作環境	-10℃ ~ +55℃・氣壓86 ~ 106kp
尺寸	440mm x 451.5mm x 94.9mm
淨重	6.55kg