



- 1/3" 4百萬畫素 CMOS
- H.265+/H.265/H.264+/H.264H/MJPEG(輔碼流)影像編碼
- 20fps@4MP(2688×1520) · 30fps@3MP(2304×1296)
- 支援Micro SD記憶卡,最高可達128GB
- 紅外線距離60米・IP67防水等級・PoE+











型號:DH-IPC-HFW2431TN-ZS

<u></u>	
攝影機	
攝像元件	1/3" CMOS
有效像素	2688(H) x1520(V)·4百萬
掃描系統	Progressive
電子快門	自動/手動・1/3~1/100,000s
最低照度	彩色 0.03Lux;0Lux,IR on
信號雜訊比	高於50dB
紅外線距離	可達60米
IR開/關控制	自動/手動
紅外線數量	4顆
鏡頭	
鏡頭類型	電動鏡頭
安裝類型	Board-in
鏡頭選擇	2.7mm~13.5mm
最大光圈	F1.4
視野角度	H:104°~28°, V:55°~16°
對焦控制	自動/手調
平移/傾斜/旋轉	
範圍	水平:0°~360°; 傾斜:0°~90°;旋轉:0°~360°
智慧分析	
功能	位移偵測、影像篡改、場景切換、網路斷線、IP衝突、非法登入、儲存異常、絆線入侵、區域入侵
影像	
影像碼流模式	H.265+/H.265/H.264+/H.264H/MJPEG(輔碼流)
解析度	4MP · 3MP · 1080P · 720P · D1 · VGA · CIF
影像碼流模式	主碼流:1~20fps@4MP,1~30fps@3MP
	輔碼流: 1~30fps@D1/CIF
位元率控制	CBR/VBR
位元率	H.264 : 32K ~ 10240Kbps H.265 : 12K ~ 8448Kbps

日夜切換	自動(ICR)/彩色/黑白	
背光模式	月九冊頃/34元沖町/晃勤念 (120dp)	
白平衡	自動/自然/路燈/戶外/手動	
增益控制	自動/手動	
雜訊抑制	3D 降躁	
開/關	位移偵測(4區矩形)/重點區域(4區)/	
	鏡射/隱私遮蔽(4區矩形)	
支援	Smart IR	
數位變焦	16倍	
旋轉角度	0°/90°/180°/270°	
網路		
網路介面	RJ-45 (10/100Base-T)	
	HTTP,HTTPS,TCP,ARP,RTSP,RTP,RTCP,UDP,SMTP,FTP,DHCP,DNS,DDNS,PPPoE,IPV4/V6,QoS,UP	
網路功能	nP,NTP,Bonjour,IEEE 802.1X,Multicast,ICMP,IGMP,TL S	
協定	ONVIF Profile S&G, API	
最大上線人數	單播:10使用者、組播:20使用者	
手機監控功能	IOS, Android	
儲存		
SD card	128GB	
電源&環境&外觀		
電源供應	DC12V,PoE+ (IEEE 802.3at)	
電源功耗	<14W	
工作環境	-30° C ~ +60° C · <95% RH	
防護等級	IP67	
主體材質	金屬	
尺寸	244.1mm×79mm×75.9mm	
重量	0.815kg	