



- 1/2.8" 2百萬畫素 CMOS
- H.265+/H.265/H.264+/H.264/H.264B/MJPEG(輔碼流)影像編碼
- 30fps@1080P(1920×1080)
- 支援Micro SD記憶卡，最高可達256GB
- 紅外線距離40米，IP67防水等級，IK10防破壞等級，PoE



型號：DH-IPC-HDBW2231RN-ZS

攝影機

攝像元件	1/2.8" CMOS
有效像素	1920(H)x1080(V) · 2百萬
掃描系統	Progressive
電子快門	自動/手動 · 1/3~1/100,000s
最低照度	彩色 0.002Lux ; 0Lux · IR on
信號雜訊比	高於56dB
紅外線距離	可達40米
IR開/關控制	自動/手動
紅外線數量	2顆
範圍	水平:0°~355°; 傾斜:0°~75°; 旋轉:0°~355°

鏡頭

鏡頭類型	電動鏡頭/固定鏡頭
安裝類型	φ14
鏡頭選擇	2.7mm~13.5mm
最大光圈	F1.5
視野角度	H:109°~28°, V:57°~16°, D:131°~33°
對焦控制	自動/手調

影像

影像壓縮格式	H.265+/H.265/H.264+/H.264/H.264B/MJPEG(輔碼流)
解析度	1080P.960P.720P.D1.VGA.CIF
影像碼流模式	主碼流:1~30fps@1080P 輔碼流: 1~30fps@D1
位元率控制	CBR/VBR
位元率	H.264 : 32K ~ 6144Kbps H.265 : 12K ~ 6144Kbps
日夜切換	自動(ICR)/彩色/黑白
背光模式	背光補償/強光抑制/寬動態(120dB)
白平衡	自動/自然/路燈/戶外/手動

增益控制

雜訊抑制

開/關

支援

旋轉角度

網路

網路介面

網路功能

協定

最大上線人數

軟體監控功能

功能

警報事件

介面

SD card

電源供應

電源功耗

工作環境

防護等級

主體材質

尺寸

淨重

自動/手動

3D 降噪

位移偵測(4區矩形)/重點區域(4區)/
鏡射/隱私遮蔽(4區矩形)

Smart IR

0°/90°/180°/270°

RJ-45 (10/100Base-T)

IPv4,IPv6,HTTP,TCP,UDP,ARP,RTP
,RTSP,RTCP,RTMP,SMTP,FTP,SFTP,DHCP,D
NS,DDNS,QoS,UPnP,NTP,Multicast,ICMP,IG
MP,NFS,PPPoE,Bonjour

ONVIF (Profile S/Profile G/Profile
T),CGI,P2P,Milestone,Genetec

20 使用者

CMS,瀏覽器,APP(IOS, Android)

位移偵測、影像篡改、網路斷線、IP衝
突、非法登入、儲存異常、絆線入侵、
區域入侵

256GB

DC12V, PoE (802.3af)

<6.4W

-30° C ~ +60° C · ≤95% RH

IP67、IK10

金屬

Φ122mm×88.9mm

0.47Kg