



CREATE  
MIRACLE



## 2MP 紅外線攝影機



- 1/2.7" 2百萬畫素 CMOS
- CVI、TVI、AHD、CVBS 影像訊號輸出
- 內建麥克風
- Smart IR獨特智慧型紅外線，夜間亮度均勻，防止影像曝光
- 紅外線距離30米，IP67防水等級

### 產品型錄

### CM-CF2200T-A

※ 規格如有變更，依實際出貨產品為主，恕不另行通知

#### 攝影機

攝像元件	1/2.7" CMOS
有效像素	1920(H)×1080(V) · 2百萬
掃描系統	Progressive
電子快門	1/30~1/100,000s
最低照度	彩色 0.02Lux ; 0Lux · IR on
信號雜訊比	高於65dB
紅外線距離	可達30米
IR開/關控制	自動/手動
紅外線數量	1顆
攝影機調整	水平:0°~360°; 傾斜:0°~90°; 旋轉:0°~360°

#### 鏡頭

鏡頭類型	固定鏡頭/固定光圈
安裝類型	M12
鏡頭選擇	3.6mm、6mm
最大光圈	F1.9
視野角度	3.6mm : D:100° · H:84° · V:45° 6mm : D:60° · H:56° · V:30°
對焦控制	固定

#### 影像

解析度	1080P、720P、960H
影像碼流模式	30fps@1080P · 30fps@720P 60fps@720P(CVI/TVI)
影像輸出	1路BNC HD輸出/CVBS 輸出(可切換)
日夜切換	自動(ICR)
背光模式	背光補償/強光抑制/數位寬動態
雜訊抑制	2D 降噪
增益控制	自動/手動
白平衡	自動/手動
支援	Smart IR、透霧、鏡射
隱私遮蔽	8區 · 矩形

#### 介面

聲音	內建麥克風
電源供應	12V DC ±30%
電源功耗	Max 3.3W · IR on
工作環境	-40° C ~ +60° C · <95% RH
防護等級	IP67
主體材質	金屬
尺寸	174.5 mm × 72.3 mm × 70.6 mm
淨重	0.36kg