



CREATE
MIRACLE



2MP 紅外線網路攝影機



- 1/2.8" 2百萬畫素 CMOS
- H.265+/ H.265/H.264+/H.264/H.264B/MJPEG(輔碼流) 影像編碼
- 30fps@1080P(1920×1080)
- 聲音：1 In / 1 Out、警報：1 In / 1 Out
- 支援Micro SD記憶卡，最高可達256GB
- 紅外線距離60米·IP67防水等級·PoE

產品型錄

CM-IPF3231T-ZAS

※規格如有變更，依實際出貨產品為主，恕不另行通知

攝影機	
攝像元件	1/2.8" CMOS
有效像素	1920(H) x1080(V) · 2百萬
掃描系統	Progressive
電子快門	自動/手動 · 1/3~1/100,000s
最低照度	彩色 0.002Lux ; 0Lux · IR on
紅外線距離	可達60米
IR開/關控制	自動/手動
紅外線數量	4顆
範圍	水平:0°~360°; 傾斜:0°~90°; 旋轉:0°~360°
鏡頭	
鏡頭類型	電動鏡頭/固定光圈
安裝類型	φ14
鏡頭選擇	2.7mm~13.5mm
最大光圈	F1.5
視野角度	H:109°~28°, V:57°~16°, D:131°~33°
對焦控制	自動
影像	
影像壓縮格式	H.265+/ H.265/H.264+/H.264/H.264B/MJPEG(輔碼流)
解析度	1080P · 960P · 720P · D1 · VGA · CIF
影像碼流模式	主碼流:1~30fps@1080P 輔碼流:1~30fps@D1
位元率控制	CBR/VBR
位元率	H.264 : 32 Kbps~6144 Kbps H.265 : 12 Kbps~6144 Kbps
日夜切換	自動(ICR)/彩色/黑白
背光模式	背光補償/強光抑制/寬動態(120dB)
白平衡	自動/自然/路燈/戶外/手動
增益控制	自動/手動
雜訊抑制	3D 降噪

開/關	位移偵測(4區矩形)
支援	Smart IR/重點區域(4區)/鏡射
旋轉角度	0°/90°/180°/270° · 1080P:90°/270°
隱私遮蔽	4區矩形
網路	
網路介面	RJ-45 (10/100Base-T)
網路功能	IPv4,IPv6,HTTP,HTTPS,TCP,UDP,ARP,RTSP,RTCP,RTMP,SMTP,FTP,SFTP,DHCP,DNS,DDNS,QoS,UPnP,NTP,Multicast,ICMP,IGMP,NFS,PPPoE,802.1x,Bonjour
協定	ONVIF(Profile S/Profile G);CGI;P2P;Milestone;Genetec
最大上線人數	20使用者
手機監控功能	IOS, Android
功能	
功能	位移偵測、影像篡改、本地警報、音頻異常、網路斷線、IP衝突、非法登入、儲存異常(無SD卡、SD卡已滿、SD卡錯誤)、電壓檢測、絆線入侵、區域入侵
介面	
聲音	1路輸入 · 1路輸出
聲音壓縮格式	G.711a/ G.711Mu/ AAC/ G.726
警報	1路輸入：5mA 5VDC 1路輸出：300mA 12VDC
SD card	256GB
電源供應	DC12V,PoE (802.3at)
電源功耗	<9.6W
工作環境	-30° C ~ +60° C · ≤95% RH
防護等級	IP67
主體材質	金屬
尺寸	Φ244.1 mm × 90.4 mm
重量	0.9kg