



PROTECTIVE
CAMERA

二百萬紅外線網路攝影機



PR-HCDM2241S-IP

攝影機資訊

攝像元件	1/2.7"CMOS
有效像素	1920(H) x1080(V)，2百萬
掃描系統	逐行掃描
電子快門	自動/手動，1/3~1/100,000s
最低照度	0.08Lux,1/3s；0.3Lux,1/30s
紅外線距離	可達30米
紅外線開/關控制	自動/手動
紅外線數量	12顆
鏡頭類型	固定鏡頭/固定光圈
鏡頭選擇	3.6 mm
最大光圈	F2.0
視野角度	H:87°,V:47°,D:104°
範圍	水平:0°~355°；傾斜:0°~78°；旋轉:0°~360°
對焦控制	固定

影像資訊

影像壓縮格式	H.265+/H.265/H.264+/H.264H/H.264B/MJPEG
解析度	1080P，960P，720P，D1，VGA，CIF
影像碼流模式	主碼流:1~30fps@1080P，輔碼流: 1~30fps@D1
位元率控制	固定位元速率(CBR)/可變位元速率(VBR)
位元率	H.264：32K ~ 6144 Kbps；H.265：12K ~ 6400 Kbps
日夜切換	自動(ICR)/彩色/黑白
背光模式	背光補償/強光抑制/數位寬動態
白平衡	自動/自然/路燈/戶外/手動
增益控制	自動/手動
雜訊抑制	3D 降噪
支援	Smart IR、EIS、位移偵測(4區矩形)、重點區域(4區)、鏡射、隱私遮蔽(4區矩形)
旋轉角度	0°/90°/180°/270°

PR-HCDM2241S-IP

網路資訊

網路介面	RJ-45 (10/100Base-T)
網路功能	IPv4、HTTP、HTTPS、TCP、UDP、ARP、RTP、RTSP、SMTP、FTP、DHCP、DNS、NTP、Multicast
協定	ONVIF (Profile G)、CGI、P2P、Genetec
最大上線人數	20 使用者
軟體監控功能	CMS,瀏覽器,APP(IOS, Android)

功能

功能	位移偵測、影像篡改、場景切換、網路斷線、IP衝突、非法登入、儲存異常
----	------------------------------------

基本資訊

電源供應	DC12V, PoE
電源功耗	<4.3W
工作環境	-40° C ~ +60° C，≤95% RH
防護等級	IP67
主體材質	金屬+塑膠
尺寸	84.9 mm × Φ108 mm
淨重	0.26Kg

※規格如有更改，以現場實際為主，恕不另行通知